

DPX™-IS 630 - 400 – 630 A

выключатели-разъединители



0 266 62 0 266 70 0 262 50 0 262 51 0 265 03

Обеспечивают отключение под нагрузкой с видимым разрывом цепи и надежным замыканием/размыканием контактов. Поставляются с плоскими выводами и заглушками для винтов. Соответствуют NF МЭК 60947-3. Категория применения AC 23 A. Допускают установку таких же вспомогательных электрических компонентов, как и выключатели DPX (стр. 86). В зависимости от рабочего положения контакт, Кат. № 0 261 60, может быть вспомогательным контактом сигнализации или предварительного размыкания. Устанавливаются на монтажную пластину в щитки и шкафы XL³.

Упак.	Кат. №		DPX-IS с дистанционным отключением
	3П	4П	Могут быть объединены вместе с реле дифф. тока с отдельной катушкой. Поставляется без катушки дистанционного отключения.
1	0 266 72	0 266 74	Фронтальное управление
1	0 266 73	0 266 75	400 A
			630 A
1	0 266 76	0 266 78	С боковой рукояткой управления (с правой стороны)
1	0 266 77	0 266 79	400 A
			630 A
1	0 266 80	0 266 82	С боковой рукояткой управления (с левой стороны)
1	0 266 81	0 266 83	400 A
			630 A
	3П	4П	DPX-IS без дистанционного отключения
			Фронтальное управление
1	0 266 60	0 266 62	400 A
1	0 266 61	0 266 63	630 A
1	0 266 64	0 266 66	С боковой рукояткой управления (с правой стороны)
1	0 266 65	0 266 67	400 A
			630 A
1	0 266 68	0 266 70	С боковой рукояткой управления (с левой стороны)
1	0 266 69	0 266 71	400 A
			630 A
			Монтаж на пластину XL³
1	0 202 07		Аппараты в вертикальном положении
1	0 206 07		Для 1 DPX-IS 630
			Для 1 или 2 DPX-IS 630

1	0 266 89	Поворотные рукоятки Для аварийного отключения, непосредственного управления
1	0 266 90	Устанавливаются вместо стандартной рукоятки фронтального управления и сбоку справа
		С боковой рукояткой управления (с левой стороны)
		Выносная, устанавливаемая на двери шкафа IP 55
		Комплектация: - рычаги; опора оси; - самоклеющийся шаблон для высверливания отверстий; - крепежные принадлежности: уплотнение, обеспечивающее поддержание степени защиты оболочки IP 55 (макс.), приспособление, блокирующее дверь после замыкания цепи
1	0 266 86	Для аппаратов с фронтальным управлением и управлением сбоку
1	0 266 87 ⁽¹⁾	Для аппаратов с фронтальным управлением и управлением сбоку для аварийного отключения

Упак.	Кат. №		Распределительные устройства для DPX-IS 630
1	0 265 02		Для DPX-IS 400 A
1	0 265 03		630 A
			Сечение шины 32 x 5
			50 x 5
			Кат. № шины 0 374 19
			0 374 40
			Аксессуары
			Ответвительные зажимы
1	0 262 50		Комплект из 4 стандартных зажимов для присоединения жестких проводников макс. сечением 300 мм ² или гибких проводников макс. сечением 240 мм ²
1	0 262 51		Комплект из 4 зажимов большого сечения для присоединения жестких проводников сечением 2 x 240 мм ² или гибких сечением 2 x 185 мм ²
	3П	4П	Полюсные расширители
1	0 262 48	0 262 49	Комплект расширителей (со стороны питания или нагрузки)
1	0 263 50	0 263 51	Выводы заднего присоединения
1	0 263 52	0 263 53	Комплект выводов с резьбовыми стержнями для заднего присоединения проводников со стороны питания и нагрузки
			Комплект плоских выводов с изменяемым положением, для заднего присоединения проводников со стороны питания и нагрузки
			Крышки для ограждения выводов аппаратов
1	0 262 45	4П	Комплект из 2 шт.
			Замок для блокировки
1	0 266 97		Для блокировки аппарата в положении «Разомкнуто» Ronis

Вспомогательные устройства для цепей управления и сигнализации (стр. 89)

Катушки для дистанционного отключения **стр.89**



⁽¹⁾ Заказывается вместе с изделием Кат. № 0 266 89 или 0 266 90