

My Home Шинная технология SCS

управление освещением и приводами Céliane



0 672 41 (Орех)



0 672 43 (Смальта Белая глина)



0 672 16 (Никель Велюр)

Упак.	Кат. №	Управляющие устройства
1	0 675 52	<p>Базовое управляющее устройство Оснащается лицевой панелью, вставкой и рамкой из серии Céliane, а также суппортом Batibox. Замена Кат.№ 0 672 41</p> <p> Предназначено для управления одним или двумя независимыми адресами (освещение или приводы) Доступно как управление индивидуальными нагрузками, так и объединенными в группы Не поддерживает управление специальными функциями</p> <p>Базовое сенсорное управляющее устройство Полный комплект поставки: оборудовано сенсорной рамкой Смальта Белая глина, Смальта Металлик или Смальта Графит Позволяет осуществлять управление 1 или 2 адресами (например, освещение, привод жалюзи или освещение + привод жалюзи), в соответствии с выбранной конфигурацией Доступно как управление индивидуальными нагрузками, так и объединенными в группы Не поддерживает управление специальными функциями</p> <ul style="list-style-type: none"> Смальта Белая глина Смальта Металлик Смальта Графит
1	0 672 46	
1	0 672 47	
1	0 672 48	
1	0 675 53	<p>Многофункциональное управляющее устройство Оснащается лицевой панелью, вставкой и рамкой из серии Céliane, а также суппортом Batibox. Замена Кат.№ 0 672 42</p> <p> Позволяет осуществлять управление только одним адресом (освещение, привод жалюзи) или несколькими адресами, объединенными в одну группу При этом устройство поддерживает контроль спец. функций: управление сценариями, звуковой системой, замком двери, включением на заданный уровень яркости, контроль адресов в локальных шинах</p> <p>Многофункциональное сенсорное управляющее устройство Полный комплект поставки: оборудовано сенсорной рамкой Смальта Белая глина, Смальта Металлик или Смальта Графит Позволяет осуществлять управление активатором (например: ON/OFF, привод жалюзи, устройство управления сценариями), управление звуком, управление замком, переключение: плавное включение или выключение в соответствии с выбранной конфигурацией</p> <ul style="list-style-type: none"> Смальта Белая глина Смальта Металлик Смальта Графит
1	0 672 43	
1	0 672 44	
1	0 672 45	
1	0 672 25	<p>Датчик движения Датчик движения с датчиком освещенности. Задержка на отключение и порог датчика освещенности настраиваются физической или виртуальной конфигурацией.</p>

Упак.	Кат. №	Управляющие устройства
1	0 672 26	<p>Энергоэффективный выключатель Управляющее устройство с встроенным комбинированным датчиком движения (ИК + ультразвук) и датчиком освещенности. Ручное включение освещения кнопкой на корпусе и автоматическое отключение на основе движения и уровня освещенности. Задержка на отключение и порог датчика освещенности настраиваются физической или виртуальной конфигурацией.</p>
1	0 488 33	<p>Датчик движения для потолочной установки Пассивный ИК датчик движения с контролем освещенности. Потолочная установка на винтах, IP20. Площадь покрытия 28 м² (диаметр 6 м) при высоте 2,5 м (максимум 4 м). Питание от шины 27 В, потребление 10мА. Настройка физическим или виртуальным конфигурированием</p> <p>Сценарный выключатель для 4 сценариев Оборудован лицевой панелью – цвет Белый или Титан. Оснащается рамкой из серии Céliane и суппортом Batibox. Устройство имеет 4 кнопки и предназначено для настройки, удаления и запуска 4 сценариев из модуля сценариев Кат. № F420 Поставляется с этикетками с маркировкой сценариев</p> <ul style="list-style-type: none"> Цвет Белый Цвет Титан
1	0 672 17	
1	0 672 18	
1		<p>Устройства для ИК-управления Позволяют дистанционно управлять функциями шинной системы SCS (свет, приводы, сценарии, Звуковая трансляция и т. д.)</p> <p>Пульт дистанционного управления ИК / Радио Питание от двух батареек 1,5 В LR03 (AAA) Используется совместно с инфракрасным приемником Кат. № 0 672 16</p>
1	0 882 32	
1	0 672 16	<p>Инфракрасный приемник Передает команду от дистанционного пульта к управляющему устройству Оснащается лицевой панелью и рамкой из серии Céliane, а также суппортом Batibox</p>
1		<p>Оборудование для гостиниц Сенсорное управляющее устройство для 4 сценариев: подъем / сон / просмотр телевизора / отдых</p> <ul style="list-style-type: none"> Смальта Белая глина Смальта Металлик Смальта Графит
1	0 672 93	
1	0 672 94	
1	0 672 95	
1		<p>Сенсорное управляющее устройство для 4 сценариев: подъем / сон / открытие или закрытие штор</p> <ul style="list-style-type: none"> Смальта Белая глина Смальта Металлик Смальта Графит
1	0 672 73	
1	0 672 74	
1	0 672 75	

Кат. №, выделенные красным: Новая продукция