

## Розетки до 16 А, специальные суппорты



0 042 85

0 044 06 Пример установки:  
выключатели, индикаторы0 044 05 Пример установки:  
устройства управления

Упак.	Кат. №	Розетка на Din-рейку
10	0 042 85	Возможно подключение гребенками <b>10 / 16 А - 250 В~</b> 2 К + 3 немецкий стандарт
10	0 044 40	<b>Фальш-модуль</b> Устанавливается между двумя устройствами для: - облегчения теплового режима; - выравнивания устройств в ряду; - заполнения пустых мест в рядах. Разделительная перегородка
10	0 044 05	<b>Специальные суппорты</b> Для монтажа устройств управления и сигнализации Отверстие 22,5 мм
10	0 044 06	Используется как основание для крепления различного оборудования (например, выключатели, кнопки, индикаторы и т.д.)
10	0 748 72	<b>Суппорт для модулей Mosaic</b> Для установки 2-модульных механизмов Mosaic

Модулей  
по 17,5 мм  
2,5Модулей  
по 17,5 мм

0,5

Модулей  
по 17,5 мм  
3Ширина  
(мм)  
46,3

## Зуммеры и звонки




0 041 13

Упак.	Кат. №	Зуммеры и звонки
		Оснащены держателями этикеток Переменный ток – 50-60 Гц
		<b>Звонки IP 30</b>
		Напряжение (В)   Мощность (ВА)   Потребл. тока (мА)   Модуль по 17,5 мм
10	0 041 07	230   6   27   1
		<b>Зуммеры IP 30</b>
10	0 041 13	230   6   27   1
		<b>Адаптеры для монтажа на рейку</b>
10	0 044 16	Захваты шириной 10 мм - отверстие с резьбой М4
10	0 044 17	Захваты Шириной 17,5 мм отверстие $\varnothing$ 3,8 мм Поставляются с крепежными винтами $\varnothing$ 3,5 мм. Длина 13 мм
		<b>Адаптеры для монтажа на рейках</b>
100	0 364 78	Для винтов М4
100	0 364 79	Для винтов М6
20	Св.-серый 0 016 54	<b>Заглушки</b> 6,5 модулей



0 044 16



0 364 78

0 016 54