

## Шкафы Altis™

моноблочные и сборные из нержавеющей стали



0 474 43

**Технические характеристики**  
см. в электронном каталоге и на **стр. 248**

IP согласно стандарту МЭК EN 60529:

- IP 66, моноблочные с 1 дверью
- IP 56, сборные с 1 дверью
- IP 55, моноблочные и сборные с 2 дверями, IK 10 согласно стандарту МЭК EN 62262 (EN 50102)

Шкафы из нержавеющей аустенитной стали 304 L: 1.4306

(X2CrNi19-11) или 1.4307 (X2CrNi18-9) согласно ISO EN 10088-2

Отделка - полуматовая нержавеющая сталь 2K (отвечает требованиям, предъявляемым к чистке поверхностей в пищевой промышленности U 60-010)

Используются в агрессивных средах или областях с повышенными гигиеническими требованиями.

Замок с автоматической блокировкой в 4 точках, запираение с помощью ключа с двойной бородкой

Двухдверные шкафы с замками под ключ с двойной бородкой, без центральной стойки (левая дверь блокируется центральной внутренней рукояткой в 2 точках)

Поставляются с нижними пластинами для ввода кабеля

Рым-болты и уголки для подъема заказываются отдельно

### Упак. Кат. № Моноблочные шкафы из нержавеющей стали

Упак.	Кат. №	Съемная задняя панель			Кол-во дверей
		Глубина 400 мм		Масса (кг)	
Размеры (мм)					
		Высота	Ширина		
1	0 474 40	1600	800	85	1
1	0 474 43	1800	800	92	1
1	0 474 45	1800	1200	131	2
1	0 474 46	1800	1600	162	2

### Сборные шкафы из нержавеющей стали

Упак.	Кат. №	Съемная задняя панель			Кол-во дверей
		Глубина 400 мм		Масса (кг)	
Размеры (мм)					
		Высота	Ширина		
1	0 481 91	1800	600	60	1
1	0 481 92	1800	800	80	1
1	0 481 93	1800	1200	120	2
1	0 481 94	2000	800	88	1
1	0 481 95	2000	1200	131	2
Глубина 600 мм					
		Высота	Ширина		
1	0 481 99	2000	800	112	1
1	0 482 00	2000	1200	168	2

## Принадлежности для шкафов Altis™

моноблочных и сборных из нержавеющей стали



0 481 99 с боковыми панелями 0 474 39



0 476 97



0 476 83  
Комплект внутренних сборочных элементов

Упак.	Кат. №	Комплекты из 2 боковых панелей	
Комплектуются невыпадающими винтами			
Для сборных шкафов следующих размеров:			
		Высота (мм)	Глубина (мм)
1	0 474 34	1800	400
1	0 474 37	2000	400
1	0 474 39	2000	600

Упак.	Кат. №	Комплекты для стяжки шкафов	
При сборке степень защиты (IP) шкафа сохраняется			
<b>Комплект наружных сборочных элементов для нагрузок 500 кг/м³</b>			
Выравнивание шкафов обеспечивается конической осью			
Состав комплекта:			
- 12 сборочных элементов			
- 6 опорных осей			
- прокладка			
<b>Комплект внутренних сборочных элементов для нагрузок 500 кг/м³</b>			
Состав комплекта:			
- 6 соединительных элементов			
- прокладка			
<b>Комплект внутренних сборочных элементов для нагрузок 1000 кг/м³</b>			
Состав комплекта:			
- 4 уголка			
- 2 соединительных элемента			
- прокладка			

Упак.	Кат. №	Рым-болты M14 из нержавеющей стали	
1	0 476 97	Комплект из 4 рым-болтов для нагрузок до 1000 кг/м³	

Упак.	Кат. №	Уголки для подъема, из нержавеющей стали	
1	0 476 99	Комплект из 2 уголков Для сборных шкафов: 1000 кг/м³ Равномерно распределяют нагрузку между 2 шкафами во время подъема	