

# Щиты Marina

полиэстер – IP 66 – IK 10



## Технические характеристики стр. 262

IP 66 в соответствии с МЭК EN 60529, ГОСТ 14254-96, IK 10 в соответствии с МЭК EN 62262 (EN 550102)  
 Класс II. Полиэстер, армированный стекловолокном. Самозатухание до 960°C в соответствии с МЭК EN 60695-2-111  
 Специально адаптирован для применения в агрессивных средах. Поставляются с комплектом для монтажа сплошной монтажной платы или монтажных стоек. Оснащены пластинами для ввода кабелей. Двери запираются в трех точках при помощи рукоятки с замком и ключом 2433 А. Возможна регулировка оборудования по глубине.

### Упак. Кат. № **Шафы RAL 7035**

Упак.	Кат. №	Габариты (мм)		Эквивалентные шкафы металлические (мм)	
		Выс. x Шир. x Глуб.	Выс. x Шир. x Глуб.	Выс. x Шир. x Глуб.	Выс. x Шир. x Глуб.
1	0 362 85	1 460 x 800 x 463	1 400 x 800 x 400	1 400 x 800 x 400	1 400 x 800 x 400
1	0 362 86	1 660 x 800 x 463	1 600 x 800 x 400	1 600 x 800 x 400	1 600 x 800 x 400
1	0 362 87	1 860 x 800 x 463	1 800 x 800 x 400	1 800 x 800 x 400	1 800 x 800 x 400

### Цоколи RAL 7035

Упак.	Кат. №	Описание
1	0 362 96	Высота 170 мм Пластины ввода кабелей спереди и сзади Возможность соединения 2 цоколей Для шкафов шир. 800 и глуб. 400 мм

### Козырек RAL 7035

Упак.	Кат. №	Описание
1	0 362 97	Для шкафов шир. 800 и глуб. 400 мм

### Оборудование

#### Платы неперфорированные

Упак.	Кат. №	Гальванизированная сталь	
		Маркировка с шагом 100 мм	Допустимая нагрузка 200 кг/м <sup>2</sup>
1	0 349 59	Для шкафов Выс. x шир. (мм) 1 400 x 800	Вес нетто (кг) 27
1	0 349 50	1 600 x 800	30,5
1	0 344 18	1 800 x 800	34

#### Платы Lina 12.5

Упак.	Кат. №	Материал – гальванизированная сталь	
		Монтируются в шкафы при пом. монтажных стоек (кроме неперфорир. пластин Кат. № 346 08)	Допустимая нагрузка 50 кг/м <sup>2</sup>
1	0 481 40	Поставляются с монтажными винтами Для шкафов Выс. x шир. (мм) 800 x 800	Вес нетто (кг) 7,6
1	0 481 43	1 000 x 800	9,6
1	346 08	1 400 x 800	13,6

### Упак. Кат. № **Оборудование** (продолжение)

Упак.	Кат. №	<b>Перфорированные платы Lina 25</b>	
		Оцинкованная сталь	Монтируются при помощи монтажных стоек (кроме неперфорированных пластин Кат. № 0 346 09)
Допустимая нагрузка 50 кг/м <sup>2</sup> Поставляются с винтами			
		Для шкафов Выс. x Шир. (мм)	Вес нетто (кг)
1	0 474 90	800 x 800	3,5
1	0 474 95	1 000 x 800	4,6
1	0 346 09	1 400 x 800	6,8

### Монтажное оборудование

<b>Стойки</b>	
Для реек Lina 25	
Набор из 2 стоек из оцинкованной стали	

Упак.	Кат. №	Для шкафов	
		(мм)	Длина (мм)
1	0 363 90	1 400	1 381
1	0 363 91	1 600	1 581
1	0 363 92	1 800	1 781

<b>Рейка Lina 25</b>	
Оцинкованная сталь	
Для шкафов шириной 800 мм	
5	0 477 28
Глубина 15 мм	

<b>Нарезаемая рейка</b>	
Длина 2 м	
10	0 374 02
EN 60 715	

<b>Аксессуары</b>	
1	0 362 46
Рымболты M14 Набор из 4 рымболтов. Макс. нагрузка 500 кг/м <sup>3</sup>	
1	0 362 48
Набор для соединения шкафов	