

Щиты Atlantic inox из нержавеющей стали

304 L и 316 L



LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING
Lloyd's Register



Кронштейн из нержавеющей стали для крепления к стене в вертикальном или горизонтальном положении

0 352 01 + 0 364 06



0 352 42



0 352 21



0 352 16

Технические характеристики стр. 273

Для эксплуатации в агрессивных средах. Отделка - матовая нержавеющая сталь

Двери со скругленными углами, замки с двумя планками. Защитный козырек

Реверсивный щит. Автоцентрирование оборудования

Дополнительная возможность регулирования по глубине начиная с размера 600 x 400 x 250 мм, Кат. № 0 367 43/44/45 (стр. 276)

Упак.	Кат. №	Щиты из нержавеющей стали			
		IP 66 в соответствии с МЭК EN 60259 (IP 55 для 2-дверных щитов). LCIE № 80257-575296 IK 10 в соответствии с МЭК EN 62262 (EN 50102) Nema 4x (Nema 12 для 2-дверных щитов) Соответствуют требованиям UL, CSA, Bureau Veritas, ГОСТ, LRS			
		Вертикальные, 1 дверь			
		Внешние размеры			
		Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Масса (кг)
	304 L	300	200	160	4
1	0 352 00 ¹	400	300	200	5,8
1	0 352 01	500	400	200	8,3
1	0 352 02	600	400	200	10,8
1	0 352 03	700	400	250	12
1	0 352 05	800	400	250	15
1	0 352 06	1000	600	300	22
1	0 352 11	1200	800	300	38
1	0 352 13	1400	800	300	45
1	0 352 14	1400	800	400	66
		Вертикальные, 2 двери			
		Дверь с запорным механизмом в 3 точках и ручкой 2433 A (если необходимы другие ключи обращайтесь в компанию Legrand) Левая дверь запирается внутренней центральной ручкой в двух точках			
		Внешние размеры			
		Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Масса (кг)
1	304 L	1200	1000	300	58
		Квадратные			
		400	400	200	7
1	0 352 07	600	600	250	15,5
1	0 352 09	800	800	300	28
		Горизонтальные			
		300	400	200	6
1	0 352 04	400	600	250	12

Упак.	Кат. №	Щиты из нержавеющей стали, 304 L, с остекленной дверью					
		IP 66 в соответствии с МЭК EN 60259 (IP 55 для 2-дверных щитов). LCIE № 80257-575296 IK 10 в соответствии с МЭК EN 62262 (EN 50102) Nema 4x (Nema 12 для 2-дверных щитов) Затемненное закаленное стекло					
		Внешние размеры			Размеры прозрачной части		
		Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Высота (мм)	Ширина (мм)	Масса (кг)
1	0 352 21	400	300	200	300	128	7,5
1	0 352 22	500	400	200	400	228	8,5
1	0 352 25	600	400	250	500	228	12
1	0 352 26	700	500	250	600	328	15
1	0 352 31	800	600	300	700	428	25
1	0 352 33	1000	800	300	850	628	38
		Кронштейны из нержавеющей стали для крепления к стене					
		Рассчитаны на нагрузку 300 кг Применяются в вертикальном или горизонтальном положении Поставляются в комплекте с резьбовым крепежом из нержавеющей стали Комплект из 4 кронштейнов					
1	0 364 06	304 L					
1	0 364 16	316 L					

(1) В комплект поставки входит сплошная пластина

(2) Замок с двумя планками из нержавеющей стали, установка замка другого типа невозможна

Другое оборудование стр. 273-276

Защитный комплект для вентилятора, нержавеющая сталь 304 L
стр. 287



Кат №, выделенные красным: Новая продукция