

## Регулирование микроклимата в шкафах

### теплообменники и кондиционеры



0 353 46



0 353 50



0 353 58

50/60 Гц  
RAL 7035

Обеспечивают постоянную циркуляцию воздуха внутри шкафа и охлаждение воздуха с помощью алюминиевого пластинчатого теплообменника или регулирование температуры с помощью электронного или механического термостата с уставкой 35 °С, установленного на теплообменнике

Не требуют сложного обслуживания из-за отсутствия фильтра  
Не изменяют степень защиты шкафа, в котором установлены

Упак.	Кат. №	Теплообменники воздух / воздух
		Для вертикальной установки на панели или двери шкафа Полная изоляция внутренних и внешних контуров Моющийся теплообменник Температуры окружающей среды при эксплуатации: от - 5 до + 40°C Рассеиваемая мощность:
1	0 353 72	36 Вт / °С
1	0 353 73	50 Вт / °С
1	0 353 74	80 Вт / °С

Упак.	Кат. №	Кондиционеры
		Регулирование температуры в диапазоне от 20 до 46°C Герметичный холодильный контур и полная изоляция внутренних и внешних воздушных контуров Температуры окружающей среды при эксплуатации: от 20 до 50°C

#### Для вертикальной установки

Монтаж на дверь или бок. панель  
Мощность согласно стандарту EN 814:

Упак.	Кат. №	Напряжение / кол-во фаз	Мощность согласно стандарту EN 814:	
			L35L35	L35L50
1	0 353 46	230 В / 1	380 Вт	240 Вт
1	0 353 47	230 В / 1	640 Вт	470 Вт
1	0 353 48	230 В / 1	820 Вт	680 Вт
1	0 353 49	230 В / 1	1 250 Вт	910 Вт
1	0 353 50	230 В / 1	1 600 Вт	1 230 Вт
1	0 353 51	230 В / 1	2 000 Вт	1 510 Вт
1	0 353 53	230 В / 1	3 850 Вт	2 870 Вт
1	0 353 54	400 В / 2	1 600 Вт	1 230 Вт
1	0 353 55	400 В / 3	2 000 Вт	1 510 Вт
1	0 353 56	400 В / 3	3 850 Вт	2 870 Вт

Упак.	Кат. №	Кондиционеры (продолжение)
		Для горизонтальной установки на верхнюю панель оболочки Устанавливаются только сверху сборного шкафа Холодопроизводительность согласно EN 814:
		Напряжение / кол-во фаз
		L35L35
		L35L50
1	0 353 58	230 В / 1
1	0 353 59	230 В / 1
1	0 353 60	230 В / 1
1	0 353 62	230 В / 1
1	0 353 63	400 В / 2
1	0 353 64	400 В / 3
1	0 353 65	400 В / 3



Транспортировать кондиционеры только в соотв. с маркировкой на упаковке, во избежание выхода из строя

