

XL³ 4000

Шкафы и сборные кабельные каналы, компоненты



0 205 12

Состав комплекта:
 - опорная стойка, кат. № 0 205 00;
 - верхняя панель и основание, кат. № 0 205 03/06/09;
 - цоколь, кат. № 0 205 17/18/19;
 - функциональные стойки, кат. № 0 205 13/16;
 - промежуточная стойка, кат. № 0 205 20.

IP 30 – IK 07

IP 55 - IK 08 с дверью и комплект для уплотнения при объединении нескольких шкафов

В состав комплекта входит верхняя панель, опорные стойки, функциональные стойки, задняя и боковая панели RAL 7035 (цоколь RAL 7004). Высота снаружи: 2000 или 2200 мм

Вместимость: 24 модуля (шкафы шириной 725 или 975 с внутренними кабельными каналами), 36 модулей (шкафы шириной 975)

Полезная высота оперативной панели 1800 мм (только 1700 мм в случае использования опорной шарнирной рамы) или 2000 мм

Упак.	Кат. №	Сборные металлические шкафы и кабельные секции		
		Опорные стойки Прикрепляются к верхней панели и основанию На этих стойках закрепляются задняя и боковые панели Комплект из 4 стоек		
		Промежуточная стойка Прикрепляется к верхней панели и основанию шкафа		
		Верхняя панель и основание шкафа Оснащены панелями для ввода кабеля Служат для закрепления опорных стоек		
		Глубина, мм	Снаружи, мм	Полезная, мм
1	0 205 04	475	725	600
1	0 205 05	725	725	600
1	0 205 07	475	975	850
1	0 205 08	725	975	850
1	0 205 06	975	725	600
1	0 205 09	975	975	850
		Верхняя панель и основание для кабельной секции Оснащены панелями для ввода кабеля Служат для закрепления опорных стоек		
		Глубина, мм	Снаружи, мм	Полезная, мм
1	0 205 01	475	475	350
1	0 205 02	725	475	350
1	0 205 03	975	475	350
		Задняя и боковые панели Винтовое крепление		
		Габарит, мм 2000 2200		
1	0 205 41	0 208 57		Ширина 475 мм
1	0 205 42	0 208 58		Ширина 725 мм
1	0 205 43	0 208 59		Ширина 975 мм
		Уплотнители		
1	0 205 61	0 208 31		IP 30 ширина 475 мм
1	0 205 62	0 208 32		IP 30 ширина 725 мм
1	0 205 63	0 208 33		IP 30 ширина 975 мм
1	0 205 65	0 208 47		IP 55 накладка (используется в случае объединения)
		Цоколи, устанавливаемые встык		
		Высота, мм 100	Ширина (мм)	Глубина (мм)
1	0 205 11		475	475
1	0 205 14		725	475
1	0 205 15		725	725
1	0 205 17		975	475
1	0 205 18		975	725
1	0 205 19		975	975

Упак.	Кат. №	Компоненты		
		Функциональные стойки Комплект из 2 функциональных стоек Служат для закрепления компонентов, используемых для монтажа (пластины, рейки и т.д.)		
		Для XL ³ высотой, мм 2000 2200		
1	0 205 12	0 208 52		Функциональные стойки уменьшенного размера, для шкафов глубиной 475 мм
1	0 205 13	0 208 53		Функциональные стойки для шкафов без кабельной секции
1	0 205 16	0 208 54		Функциональные стойки для шкафов с кабельной секцией
		Опорные рамы для лицевых панелей Фиксируемые для шкафов шириной 725 мм или шкафов шириной 975 мм без внутренней кабельной секции		
1	0 205 58	0 208 55		Фиксируемые для шкафов шириной 725 мм или шкафов шириной 975 мм без внутренней кабельной секции
1	0 205 59	0 208 56		Фиксируемые для шкафов шириной 975 мм с внутренней кабельной секцией
1	0 205 68			Шарнирные для шкафов шириной 725 мм
1	0 205 69			Шарнирные для шкафов шириной 975 мм без внутренней кабельной секции
1	0 205 79			Шарнирные для шкафов шириной 975 мм с внутренней кабельной секцией
		Накладки для функциональных стоек Для монтажа аппаратов DPX на крепежные приспособления или регулируемые пластины		
1	0 207 50			
		Траверы, жестко закрепляемые Закрепляются на опорных стойках Необходимы для организации внутренней кабельной секции		
1	0 205 21			Комплект из 2 поперечин длиной 350 мм
1	0 205 22			Комплект из 2 поперечин длиной 600 мм
1	0 205 23			Комплект из 2 поперечин длиной 850 мм
		Регулируемые траверы Закрепляются на опорных стойках Служат в качестве держателей сборных шин		
1	0 205 51			Комплект из 2 поперечин длиной 350 мм
1	0 205 52			Комплект из 2 поперечин длиной 600 мм
1	0 205 53			Комплект из 2 поперечин длиной 850 мм
		Компоненты для рамы малого размера Комплект из четырех уголков для создания двойной рамы малого размера для установки стоек уменьшенного размера, Кат. № 0 205 12		
1	0 205 31			Комплект из 2 жестко закрепляемых поперечин длиной 350 мм
1	0 205 32			Комплект из 2 жестко закрепляемых поперечин длиной 600 мм
		Передние панели, шарнирные и запираемые на замок		
1	0 205 47	0 208 66		Для внутренней кабельной секции
1	0 205 48	0 208 67		Для внешней кабельной секции