

XL³ 800

распределительные щиты IP 55, двери, кабельные секции и аксессуары



0 204 54



0 204 59



0 204 74

IP 55 с дверью IK 08

Металлические щиты и шкафы

Для аппаратов до 630 А

Огнестойкость согласно МЭК 60695-2-1 - 750°C / 5 с

Для установки в общественных зданиях

Емкость 24 и 36 модулей на рейку

RAL 7035

Горизонтальное соединение

Упак.	Кат. №	Щиты															
		Поставляются с цоколем высотой 100 мм															
		Поставляются без боковых панелей															
		Шириной 700 мм															
		24 модуля на рейку															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Высота (мм)</th> <th>Высота лицевых панелей (мм)</th> <th>Внешняя Ширина (мм)</th> <th>Полезная Ширина (мм)</th> <th>Глубина (мм)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 550</td> <td>1 400</td> <td>700</td> <td>600</td> <td>225</td> </tr> <tr> <td>1 995</td> <td>1 800</td> <td>700</td> <td>600</td> <td>225</td> </tr> </tbody> </table>	Высота (мм)	Высота лицевых панелей (мм)	Внешняя Ширина (мм)	Полезная Ширина (мм)	Глубина (мм)	1 550	1 400	700	600	225	1 995	1 800	700	600	225
Высота (мм)	Высота лицевых панелей (мм)	Внешняя Ширина (мм)	Полезная Ширина (мм)	Глубина (мм)													
1 550	1 400	700	600	225													
1 995	1 800	700	600	225													
1	0 204 53																
1	0 204 54																
		Шириной 950 мм															
		Кабельная секция 36 или 24 модуля															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Высота (мм)</th> <th>Высота лицевых панелей (мм)</th> <th>Внешняя Ширина (мм)</th> <th>Полезная Ширина (мм)</th> <th>Глубина (мм)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 550</td> <td>1 400</td> <td>950</td> <td>850</td> <td>225</td> </tr> <tr> <td>1 950</td> <td>1 800</td> <td>950</td> <td>850</td> <td>225</td> </tr> </tbody> </table>	Высота (мм)	Высота лицевых панелей (мм)	Внешняя Ширина (мм)	Полезная Ширина (мм)	Глубина (мм)	1 550	1 400	950	850	225	1 950	1 800	950	850	225
Высота (мм)	Высота лицевых панелей (мм)	Внешняя Ширина (мм)	Полезная Ширина (мм)	Глубина (мм)													
1 550	1 400	950	850	225													
1 950	1 800	950	850	225													
1	0 204 58																
1	0 204 59																
		Боковые панели															
		Комплект из 2 боковых панелей															
1	0 204 68	высота 1550 мм															
1	0 204 69	высота 1950 мм															
		Внутренние кабельные секции															
		Наборы для щитов шириной 950 мм															
		Комплекты включают: перегородку, стойку и монтажные аксессуары															
		Кабельная секция с полезной шириной 250 мм для щитов шириной 950 мм (см. напротив)															
1	0 204 28	высота секции 1 550 мм, Кат. № 0 204 58															
1	0 204 29	высота секции 1 950 мм, Кат. № 0 204 59															
		Устройства для фиксации															
1	0 206 78	Для DPX 250 и 630, вертикальное размещение															
1	0 206 79	Для DPX 250 и 630 с блоками диф. защиты, вертикальное размещение															
		Лицевые панели с шарнирами и замком															
		Разделяемые для DPX 250 или 630, с блоком диф. защиты или без него															
1	0 204 48	Высота 1400 мм															
1	0 204 49	Высота 1800 мм															

Упак.	Кат. №	Двери для щитов IP 55															
		Поставляются с ручками															
		Шириной 700 мм															
		Двери металлические															
		высота 1550 мм															
1	0 212 73																
		высота 1950 мм															
1	0 212 74																
		Двери остекленные															
		высота 1550 мм															
1	0 212 83																
		высота 1950 мм															
1	0 212 84																
		Шириной 950 мм															
		Двери металлические															
		высота 1550 мм															
1	0 212 78																
		высота 1950 мм															
1	0 212 79																
		Двери остекленные															
		высота 1550 мм															
1	0 212 88																
		высота 1950 мм															
1	0 212 89																
		Внешние кабельные секции для щитов IP 55															
		Кабельные секции															
		Размещаются справа или слева															
		Поставляются без боковых панелей с цоколем высотой 100 мм															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Высота (мм)</th> <th>Высота лицевых панелей (мм)</th> <th>Внешняя Ширина (мм)</th> <th>Полезная Ширина (мм)</th> <th>Глубина (мм)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 550</td> <td>1 400</td> <td>500</td> <td>400</td> <td>225</td> </tr> <tr> <td>1 950</td> <td>1 800</td> <td>500</td> <td>400</td> <td>225</td> </tr> </tbody> </table>	Высота (мм)	Высота лицевых панелей (мм)	Внешняя Ширина (мм)	Полезная Ширина (мм)	Глубина (мм)	1 550	1 400	500	400	225	1 950	1 800	500	400	225
Высота (мм)	Высота лицевых панелей (мм)	Внешняя Ширина (мм)	Полезная Ширина (мм)	Глубина (мм)													
1 550	1 400	500	400	225													
1 950	1 800	500	400	225													
1	0 204 73																
1	0 204 74																
		Аксессуары для монтажа															
1	0 206 28	Для DPX 250 и 630, вертикальное размещение															
1	0 206 29	Для DPX 250 и 630 с блоком диф. защиты, вертикальное размещение															
		Лицевые панели с шарнирами и замком															
		Разделяемые, для DPX 250 или 630, с блоком диф. защиты или без него															
1	0 204 43	высота: 1400 мм															
1	0 204 44	высота: 1800 мм															
		Двери															
1	0 204 83	высота: 1400 мм															
1	0 204 84	высота: 1800 мм															
		Аксессуары															
1	0 205 85	Набор уплотнителей для соединения															
1	0 204 86	Набор для соединения															
1	0 204 82	Подъемные кольца															
		Комплект из 2 шт.															