

Устройство	Крепление	Положение	Конфигурация
МОНТАЖ НА МОДУЛЬНОЙ РЕЙКЕ			
Модульное оборудование < 63 А	Шкаф или щит	Вертикальное	
	Кабельная секция	Вертикальное	
Модульное оборудование > 63 А	Шкаф или щит	Вертикальное	
	Кабельная секция	Вертикальное	
Vistop от 63 до 160 А	Шкаф или щит	Вертикальное	
DPX-IS 250	Шкаф или щит	Вертикальное	С модульными аппаратами
КРЕПЛЕНИЕ НА МОНТАЖНОЙ ПЛАТЕ			
DPX ³ 160 (Возможна комбинация с DPX ³ 250)	В шкафах или других оболочках	Вертикальное	С или без дифференциальной защиты и без электродвигательного привода, установленного сбоку
			С или без дифференциальной защиты и с электродвигательным приводом, установленным сбоку
			Стандартная поворотная рукоятка для монтажа непосредственно на аппарате ⁽¹⁾
			В составе устройства ручного ввода резерва ⁽²⁾
		Горизонтальное	С или без дифференциальной защиты
	В кабельной секции	Вертикальное	С или без дифференциальной защиты
DPX ³ 250 (Возможна комбинация с DPX ³ 160)	В шкафах или других оболочках	Вертикальное	С или без дифференциальной защиты и без электродвигательного привода, установленного сбоку
			С или без дифференциальной защиты и с электродвигательным приводом, установленным сбоку
			Стандартная поворотная рукоятка для монтажа непосредственно на аппарате ⁽¹⁾
			В составе устройства ручного ввода резерва ⁽²⁾
		Горизонтальное	С или без дифференциальной защиты
	В кабельной секции	Вертикальное	С или без дифференциальной защиты
DPX-IS 250	В шкафах или других оболочках	Вертикальное	Только аппарат в центральном положении
	В кабельных секциях	Вертикальное	Только аппарат
DPX 250	В шкафах или других оболочках	Вертикальное	1 - 2 Аппарата без дифференциальной защиты
			Только 1 аппарат, устанавливаемый по центру
			1 - 2 Аппарата с дифференциальной защитой подключенной снизу
			С дифференциальной защитой подключенной снизу, установленной по центру
		Горизонтальное	С или без дифференциальной защитой подключенной снизу
	В кабельной секции	Вертикальное	Только аппарат
			С дифференциальной защитой подключенной снизу
DPX 630	В шкафах или других оболочках	Вертикальное	1 Аппарат без дифференциальной защиты
			Только 1 аппарат, устанавливаемый по центру
			1 Аппарат с дифференциальной защитой
			С дифференциальной защитой подключенной снизу, установленной по центру
		Горизонтальное	Только аппарат
	В кабельной секции	Вертикальное	Только аппарат
			С дифференциальной защитой подключенной снизу
DPX-IS 630	В шкафах или других оболочках	Вертикальное	Только аппарат

(1) При необходимости используйте только выгнутые двери

(2) При креплении к верхней или нижней панели шкафа используйте монтажную плату высотой 200 мм Кат. № 0 202 15

(3) При установке крышек зажимов используйте монтажную плату высотой 400 мм Кат. № 0 203 11

(4) При установке крышек зажимов используйте монтажную плату высотой 400 мм Кат. № 0 203 17

Монтажное устройство	Монтажная плата	Лицевая панель для устройств		
		Высота, мм	Металлическая	Изолирующая
0 202 00 0 202 01	-	150	0 203 00	0 203 50
0 202 03	-	150	0 203 03	0 203 53
0 202 00 0 202 01	-	200	0 203 01	0 203 51
0 202 03	-	200	0 203 04	-
0 202 00 0 202 01	-	200	0 203 01	0 203 51
0 202 00	0 262 39	300	0 203 10	0 203 60
	0 202 11 + 4 210 71	300	0 203 10	0 203 60
	0 202 11 + 4 210 68	300	0 203 10	0 203 60
	0 202 09	300	0 203 09	-
	0 202 11 + 4 210 58	300	0 203 10	0 203 60
	0 202 13	150	0 203 13	0 203 65
	0 202 17	300	0 203 18	-
	0 202 11 + 4 210 72	300	0 203 10	0 203 60
	0 202 11 + 4 210 69	300	0 203 10	0 203 60
	0 202 09	300	0 203 09	-
	0 202 11 + 4 210 58	300	0 203 10	0 203 60
	0 202 15	200	0 203 17	0 203 66
	0 202 17	300	0 203 18	-
	0 202 05	300	0 203 10	0 203 60
	0 202 17 + 0 262 39	300	0 203 18	-
	0 202 20	400	0 203 20	0 203 70
	0 202 21	400	0 203 21	0 203 71
	0 202 22	600	0 203 22	0 203 72
	0 202 23	600	0 203 23	0 203 73
	0 202 24	200	0 203 24	0 203 74
	0 202 28	400	0 203 28	-
	0 202 29	800	0 203 29	-
	0 202 20	400	0 203 20	0 203 70
	0 202 21	400	0 203 21	0 203 71
	0 202 22	600	0 203 22	0 203 72
	0 202 23	600	0 203 23	0 203 73
	0 202 25	300	0 203 25	-
	0 202 28	400	0 203 28	-
	0 202 29	800	0 203 29	-
	0 202 07	400	0 203 07	-