



Для монтажа аппаратов до 400 А
 Огнестойкость согласно МЭК 60 695-2 - 750°C / 5 с
 Для установки в общественных зданиях (до 100 кВА для шкафов класса II)
 Емкость 24 модуля на рейку RAL 7035
 Двери заказываются отдельно
 Поставляются в конфигурации с функциональными стойками, закрепленными на задней стенке, с пластиной ввода кабеля и аксессуарами для объединения шкафов (горизонтального и вертикального)

| Упак. | Кат. № | Шкафы металлические | | | | |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------|----------|--------------|
| | | IP 43 - IK 08 с уплотнителем IP 43 и дверью IP 40 - IK 08 с дверью IP 30 - IK 07 без двери | | | | |
| | | Высота (мм) | Высота лиц. панелей (мм) | Ширина (мм) | | Глубина (мм) |
| | | | | полная | полезная | |
| 1 | 0 201 03 | 600 | 550 | 575 | 515 | 175 |
| 1 | 0 201 04 | 750 | 700 | 575 | 515 | 175 |
| 1 | 0 201 05 | 900 | 850 | 575 | 515 | 175 |
| 1 | 0 201 06 | 1 050 | 1 000 | 575 | 515 | 175 |
| 1 | 0 201 07 | 1 200 | 1 150 | 575 | 515 | 175 |
| 1 | 0 201 08 | 1 500 | 1 450 | 575 | 515 | 175 |

| Упак. | Кат. № | Кабельные секции для металлических шкафов | | | | |
|-------|----------|---|--------------------------|-------------|----------|--------------|
| | | Высота (мм) | Высота лиц. панелей (мм) | Ширина (мм) | | Глубина (мм) |
| | | | | полная | полезная | |
| 1 | 0 201 23 | 600 | 550 | 310 | 250 | 175 |
| 1 | 0 201 24 | 750 | 700 | 310 | 250 | 175 |
| 1 | 0 201 25 | 900 | 850 | 310 | 250 | 175 |
| 1 | 0 201 26 | 1 050 | 1 000 | 310 | 250 | 175 |
| 1 | 0 201 27 | 1 200 | 1 150 | 310 | 250 | 175 |
| 1 | 0 201 28 | 1 500 | 1 450 | 310 | 250 | 175 |

| Упак. | Кат. № | Щиты металлические | | | | |
|-------|----------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|----------|--------------|
| | | Поставляются с цоколем высотой 100 мм | | | | |
| | | Высота (мм) | Высота лицевых панелей (мм) | Ширина (мм) | | Глубина (мм) |
| | | | | полная | полезная | |
| 1 | 0 201 18 | 1 600 | 1 450 | 575 | 515 | 175 |
| 1 | 0 201 19 | 1 900 | 1 750 | 575 | 515 | 175 |

| Упак. | Кат. № | Кабельные секции для металлических щитов | | | | |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------|----------|--------------|
| | | Поставляются с цоколем высотой 100 мм | | | | |
| | | Высота (мм) | Высота лиц. панелей (мм) | Ширина (мм) | | Глубина (мм) |
| | | | | полная | полезная | |
| 1 | 0 201 38 | 1 600 | 1 450 | 310 | 250 | 175 |
| 1 | 0 201 39 | 1 900 | 1 750 | 310 | 250 | 175 |

| Упак. | Кат. № | Шкафы класса II | | | | |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------|----------|--------------|
| | | IP 43 - IK 07 с уплотнителем IP 43 и дверью IP 40 - IK 07 с дверью IP 30 - IK 04 без двери Шкафы из изолирующего материала Для монтажа распределительных устройств | | | | |
| | | Высота (мм) | Высота лиц. панелей (мм) | Ширина (мм) | | Глубина (мм) |
| | | | | полная | полезная | |
| 1 | 0 201 53 | 600 | 550 | 575 | 515 | 175 |
| 1 | 0 201 54 | 750 | 700 | 575 | 515 | 175 |
| 1 | 0 201 55 | 900 | 850 | 575 | 515 | 175 |
| 1 | 0 201 56 | 1 050 | 1 000 | 575 | 515 | 175 |
| 1 | 0 201 57 | 1 200 | 1 150 | 575 | 515 | 175 |

| Упак. | Кат. № | Кабельные секции класса II | | | | |
|-------|----------|----------------------------|--------------------------|-------------|----------|--------------|
| | | Высота (мм) | Высота лиц. панелей (мм) | Ширина (мм) | | Глубина (мм) |
| | | | | полная | полезная | |
| 1 | 0 201 73 | 600 | 550 | 310 | 250 | 175 |
| 1 | 0 201 74 | 750 | 700 | 310 | 250 | 175 |
| 1 | 0 201 75 | 900 | 850 | 310 | 250 | 175 |
| 1 | 0 201 76 | 1 050 | 1 000 | 310 | 250 | 175 |
| 1 | 0 201 77 | 1 200 | 1 150 | 310 | 250 | 175 |

Аксессуары для монтажа кабелей (стр. 336)
 Распределение (стр. 357)