

XL³ 400

оборудование для монтажа модульных аппаратов Vistop (до 160 A), DPX³ 160, DPX³ 250 и DPX-IS 250 на рейку DIN



0 202 01

0 202 06



0 203 00

0 203 01

Упак.	Кат. №	Рейки DIN
		Комплект, состоящий из 1 рейки DIN и 2 крепежных уголков. Используются для установки держателей проводников, Кат. № 0 200 94
1	0 202 01	Рейка DIN, 1 положение Для модульных аппаратов и Vistop (до 160 A) Закрепляются только на монтажных стойках шкафов XL ³ 400
1	24 модуля 0 202 06	Алюминиевая рейка DIN, 2 положения Для DPX ³ 160/250 и DPX-IS 250 со специальными пластинами. Возможна установка распределительных блоков HX ³ 125 A. Закрепляется только на монтажных стойках шкафов XL ³ 400
1	4 210 71	Переходники для монтажа аппаратов DPX³ на рейку DIN Обеспечивают монтаж DPX ³ на алюминиевую рейку DIN Кат. № 0 202 06 и на монтажную плату Кат. № 0 202 11
1	4 210 73	Для DPX ³ 160 без бокового электродвигательного привода
1	4 210 68	Для DPX ³ 160 с блоком диф. защиты, без бокового электродвигательного привода
1	4 210 72	Для DPX ³ 250 без бокового электродвигательного привода
1	4 210 74	Для DPX ³ 250 с блоком диф. защиты, без бокового электродвигательного привода
1	4 210 69	Для всех DPX ³ 250 с боковым электродвигательным приводом
1	0 262 39	Переходники для монтажа аппаратов DPX-IS 250 на рейку DIN Обеспечивают монтаж аппаратов на алюминиевую рейку DIN Кат. № 0 202 06 и на монтажную плату, Кат. № 0 202 11 Для DPX-IS 250
1	4 052 26	Подкладка на рейку Используется для компенсации разности размеров модульных аппаратов и DPX ³ 160/250 и DPX-IS 250, установленных на рейку Кат. № 0 202 06 или на монтажную плату Кат. № 0 202 11 Для 20 модулей
1	Металлич. 0 203 00 Изолир. 0 203 50	Лицевые панели С замками на 1/4 оборота и возможностью опломбирования
1	0 203 01	Для модульных аппаратов Высота 150 мм
1	0 203 01	Для Vistop до 160 A Высота 200 мм
1	0 203 10	Для DPX³ или DPX-IS 250 и Vistop до 160 A Высота 300 мм

XL³ 400

оборудование для монтажа DPX³ 160, DPX³ 250 и DPX-IS 250 на монтажную плату




0 202 11



0 202 13



0 203 10



0 203 13

Упак.	Кат. №	Монтажные платы для аппаратов стационарного исполнения с выводами переднего присоединения
1	0 202 11	Закрепляются на монтажных стойках
1	0 202 09	Вертикальный монтаж Монтажная плата, оснащенная рейкой DIN для монтажа DPX ³ или DPX-IS 250 ⁽¹⁾ с переходником для крепления на панель Кат. № 4 210 68/69/71/72 и 0 262 39 или с платой для устройств ручного ввода резервного электропитания Кат. № 4 210 58 Обеспечивает совместную установку аппаратов различного типа и монтаж модульных аппаратов на рейку с подкладкой Кат. № 0 262 99
1	0 202 09	Плата для монтажа DPX ³ , оснащенных поворотной рукояткой для непосредственного управления, с использованием панели 4 210 68/69
1	0 202 13	Горизонтальный монтаж Для защиты выреза, используемого для ввода кабелей, следует использовать уплотнитель Кат. № 0 202 40
1	0 202 15	Для 1 DPX ³ 160 с термоманитным расцепителем Для 1 DPX ³ 250 или 1 аппарата DPX ³ 160-125 с электронным расцепителем
1	Металлич. 0 203 10 Изолир. 0 203 60	Лицевые панели С замками на 1/4 оборота и возможностью опломбирования
1	0 203 09	Для DPX³ и DPX-IS 250 вертикального монтажа Высота 300 мм Высота 400 мм для DPX ³ 250 с крышкой для ограждения выводов Высота 300 мм для DPX ³ 160/250, оснащенных поворотной рукояткой для непосредственного управления
1	0 203 13	Для DPX³ 160 горизонтального монтажа Высота 150 мм
1	0 203 17	Для DPX³ 250 горизонтального монтажа Высота 200 мм

⁽¹⁾ При монтаже в верхней части шкафа необходимо обязательно использовать лицевую панель высотой 300 мм



Универсальные монтажные платы стр. 335

Кат. №, выделенные красным: Новая продукция