

# XL<sup>3</sup> 125

## Распределительные щитки на 18 модулей



4 016 49



4 016 57

IP 40 - IK 09 с дверью  
 IP 30 - IK 08 без двери  
 Класс II  
 Стойкость к воздействию огня до 650 °С.  
 Соответствуют стандартам МЭК 60439 и МЭК 60670-24.  
 Поставляются с шинами N+PE  
 Номинальный ток: 63 А (18 мод.), 90 А (36 мод.), 125 А (54 и 72 мод.)



x 2



x 4

4 018 45



x 4

4 018 56



4 018 44



4 018 51



4 018 50

Упак.	Кат. №	Щитки на 18 модулей																									
		Белый цвет RAL 9003. Возможность установки шасси/щитка в перевернутом положении. Реверсивная дверь. Комплект поставки: - рама съемно-поворотная (оснащена рейками); - рейки на 2 положения (для установки модульного оборудования или выключателя DPX 125). Монтажные рейки снимаются по отдельности без использования инструмента; - кабельные вводы (сверху и снизу), демонтируемые без инструмента; - лицевые панели по 1 шт. на каждый ряд; - шина N+PE (демонтируются без инструмента); - лист с самоклеющимися этикетками для идентификации цепей (для маркировки модулей). - суппорт для монтажа издалей серии Mosaic Расстояние между центральными осями реек 150 мм Могут быть оснащены перфорированными монтажными платами и сплошными лицевыми панелями для установки устройств, немонтируемого на рейку (относится только к 2, 3 и 4-рядным щиткам).																									
		<b>Щитки с белой дверью</b>																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Кол-во рядов</th> <th>Кол-во модулей</th> <th>Высота, мм</th> <th>Ширина, мм</th> <th>Глубина, мм</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>18</td> <td>300</td> <td>450</td> <td>128</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>36</td> <td>450</td> <td>450</td> <td>128</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>54</td> <td>600</td> <td>450</td> <td>128</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>72</td> <td>750</td> <td>450</td> <td>128</td> </tr> </tbody> </table>	Кол-во рядов	Кол-во модулей	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	1	18	300	450	128	1	36	450	450	128	1	54	600	450	128	1	72	750	450	128
Кол-во рядов	Кол-во модулей	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм																							
1	18	300	450	128																							
1	36	450	450	128																							
1	54	600	450	128																							
1	72	750	450	128																							
1	4 016 46	1	18	300	450	128																					
1	4 016 47	2	36	450	450	128																					
1	4 016 48	3	54	600	450	128																					
1	4 016 49	4	72	750	450	128																					

Упак.	Кат. №	Щитки с прозрачной дверью																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Кол-во рядов</th> <th>Кол-во модулей</th> <th>Высота, мм</th> <th>Ширина, мм</th> <th>Глубина, мм</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>18</td> <td>300</td> <td>450</td> <td>128</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>36</td> <td>450</td> <td>450</td> <td>128</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>54</td> <td>600</td> <td>450</td> <td>128</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>72</td> <td>750</td> <td>450</td> <td>128</td> </tr> </tbody> </table>	Кол-во рядов	Кол-во модулей	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	1	18	300	450	128	1	36	450	450	128	1	54	600	450	128	1	72	750	450	128
Кол-во рядов	Кол-во модулей	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм																							
1	18	300	450	128																							
1	36	450	450	128																							
1	54	600	450	128																							
1	72	750	450	128																							
1	4 016 56	1	18	300	450	128																					
1	4 016 57	2	36	450	450	128																					
1	4 016 58	3	54	600	450	128																					
1	4 016 59	4	72	750	450	128																					

Упак.	Кат. №	Аксессуары
		<b>Замок</b> Для установки в двери, комплектуется ключом № 850
2	4 018 51	
		<b>Комплект для объединения щитков</b> Для вертикального или горизонтального объединения 2 щитков XL <sup>3</sup> 125
2	4 018 45	
		<b>Петли для навесного монтажа</b> Комплект из 4 петель для крепления снаружи щитка без предварительного выполнения отверстий
1	4 018 56	
		<b>Карман для документации</b> Самоклеющийся карман для хранения документации внутри щитка
2	4 018 44	
		<b>Сплошная лицевая панель на 18 модулей</b> Для 2, 3 или 4-рядных щитков XL <sup>3</sup> 125 Позволяет устанавливать устройства, не монтируемые на рейку (блок управления и сигнализации)
2	4 018 55	
		<b>Перфорированная плата</b> Может использоваться вместо монтажной рейки для установки не монтируемых на рейку устройств. Высота 150 мм
1	4 018 53	
		<b>Суппорт для монтажа изделий серии Mosaic</b> Обеспечивает крепление устройств на 2 модуля на боковых стенках
5	4 018 50	
		<b>Суппорт для шин</b> Комплект из двух суппортов для однорядных щитков
5	4 018 57	