

Муфты «труба-коробка», разветвители, цоколи



Аксессуары для гибких труб из полиамида SFP



0 637 55

0 637 85

0 638 09

0 638 10

Технические характеристики стр. 414

Для гибких труб из полиамида SFP

Упак.	Кат. №		Прямые и угловые 90° муфты штуцерного типа	Ø наружный (мм) труба из полиамида	Резьба
	Прямые	Угловые 90°			
25	0 637 50	0 637 80		10	ISO 12
25 15	0 637 51	0 637 81		12	ISO 16
15 10	0 637 52	0 637 82		16	ISO 16
15 10	0 637 53	0 637 83		16	ISO 20
10	0 637 54	0 637 84		20	ISO 20
10	0 637 55	0 637 85		20	ISO 25
10 5	0 637 56	0 637 86		25	ISO 25
5	0 637 57	0 637 87		32	ISO 32
5	0 637 58			40	ISO 40
1	0 637 59			50	ISO 50
25	0 637 60	0 637 90		10	PG 7
25	0 637 61			10	PG 9
25 15	0 637 63	0 637 91		12	PG 7
25 15	0 637 64	0 637 92		12	PG 9
25	0 637 65			12	PG 11
15 10	0 637 67	0 637 93		16	PG 11
15 10	0 637 68	0 637 94		16	PG 13,5
10	0 637 70	0 637 95		20	PG 13,5
10	0 637 71	0 637 96		20	PG 16
10 5	0 637 72	0 637 97		25	PG 16
10 5	0 637 73	0 637 98		25	PG 21
5	0 637 74	0 637 99		32	PG 29
5	0 637 75			40	PG 36
1	0 637 76			50	PG 42
1	0 637 77			50	PG 48

Вводные цоколи 90°

Предназначены для ввода труб под углом 90° к плоской поверхности панелей. Монтаж на панели винтами (винты в комплект поставки не входят)

Ø наружный (мм) труба из полиамида

1	0 638 08	40
1	0 638 09	50

Разветвители Y

Предназначены для разветвления трубы большего диаметра на две трубы меньшего диаметра. Фиксация на поверхности винтами (винты в комплект поставки не входят)

Ø наружный (мм) труба из полиамида⁽¹⁾

1	0 638 10	12 / 10 - 10
1	0 638 12	16 / 12 - 12
1	0 638 14	20 / 12 - 12
1	0 638 16	20 / 16 - 16
1	0 638 18	25 / 20 - 20



0 638 65

0 638 74

Пример совмещения цоколей

0 979 45

Технические характеристики стр. 415

Упак.	Кат. №	Герметичные уплотнители IP 68
		Устанавливаются на концах труб для получения герметичного соединения IP 68 с муфтами и разветвителями. Поставляются в пакете
		Ø наружный (мм) труба из полиамида
50	0 638 61	10
50	0 638 62	12
50	0 638 63	16
50	0 638 64	20
10	0 638 65	25
10	0 638 66	32
10	0 638 67	40
10	0 638 68	50

Монтажные цоколи быстрой фиксации

Аксессуар для крепления труб из полиамида SFP к корпусам оборудования и стенам. Фиксируются винтами к поверхностям (винты не поставляются в комплекте)

Труба на цоколе монтируется простым зажиманием её в цоколе и закрытием фиксирующей скобы. Дополнительные хомуты и стяжки не нужны

Цоколи могут совмещаться между собой фиксаторами входящими в комплект поставки. Поставляются в пакете

РА 6.6 черного цвета

Ø наружный (мм) труба из полиамида

25	0 638 71	10
25	0 638 72	12
25	0 638 73	16
10	0 638 74	20
10	0 638 75	25
10	0 638 76	32
5	0 638 77	40
5	0 638 78	50

Гайки

Шестигранные, с манжетой, позволяющей защитить поверхность при фиксации муфты с трубой на оборудовании. РА 6.6 армированный стекловолокном, чёрного цвета

Резьба

50	0 979 40	ISO 12
50	0 979 41	ISO 16
50	0 979 43	ISO 20
50	0 979 45	ISO 25
25	0 979 46	ISO 32
25	0 979 47	ISO 40
25	0 979 48	ISO 50
50	0 979 50	PG 7
50	0 979 51	PG 9
50	0 979 52	PG 11
50	0 979 53	PG 13,5
50	0 979 54	PG 16
50	0 979 55	PG 21
25	0 979 56	PG 29
25	0 979 57	PG 36
25	0 979 58	PG 42
25	0 979 59	PG 48

⁽¹⁾ Вводы / выходы