

## Устройства Osmoz для комплектации: без подсветки



0 239 91



0 239 89



0 238 61

Оснащены зажимной втулкой IP 65  
Соответствуют ГОСТ 50030.5.1-99

### Устройства специального назначения Ø 22,3

Упак.	Кат. №	Устройства специального назначения Ø 22,3
		<b>Джойстик IP 65</b> Поставляется с 3-позиционным монтажным адаптером
1	0 239 90	2П с возвратом в "0"
1	0 239 92	
1	0 239 91	2П без возврата в "0", с кнопкой блокировки
1	0 239 93	
1	0 239 96	4П с возвратом в "0"
1	0 239 98	
1	0 239 97	4П без возврата в "0"
1	0 239 99	
1	0 239 89	<b>Механизм для потенциометра IP 65</b> потенциометр не входит в комплект поставки (ось Ø 6 или Ø 6,35)
		<b>Кнопка с удлиненным штоком для механического сброса IP 65</b> Головка с пружинным возвратом, кнопка с потайным толкателем Длина хода – 10 мм Моноблок Возможность регулировки от 26 до 46 панель / блок
1	0 238 61	● Красный
1	0 238 62	● Зеленый
1	0 238 63	● Синий
1	0 238 66	● Черный

Положения

A → 0 ← B

A — 0 — B

D — 0 — B

## Устройства Osmoz для комплектации: с подсветкой



0 240 02



0 240 12



0 240 73



0 240 09



0 240 22

Оснащены зажимной втулкой IP 66  
(кроме Кат. № 240 76 – IP 67)  
Соответствуют ГОСТ 50030.5.1-99  
С подсветкой

### Головки с пружинным возвратом Ø 22,3

Упак.	Кат. №	Головки с пружинным возвратом Ø 22,3
		Цветные, прозрачные для подсветки
		<b>С потайным толкателем</b>
10	0 240 00	○ Белый
10	0 240 01	● Красный
10	0 240 02	● Зеленый
1	0 240 03	● Синий
5	0 240 04	● Желтый
		<b>С выступающим толкателем</b>
1	0 240 11	● Красный
1	0 240 12	● Зеленый

### Головки с двойными кнопками Ø 22,3

Упак.	Кат. №	Головки с двойными кнопками Ø 22,3
		<b>Потайной толкатель/Потайной толкатель</b> Красный с маркировкой "O", зеленый с маркировкой "I"
5	0 240 70	● ● Зеленый/Красный – IP 66
		<b>Потайной толкатель/Выступающий толкатель</b> Красный с маркировкой "O", зеленый с маркировкой "I"
5	0 240 73	● ● Зеленый/Красный – IP 66
1	0 240 76	● ● Зеленый/Красный – IP 67
		<b>Потайной толкатель/Потайной толкатель</b> Без маркировки
5	0 240 71	● ● Зеленый/Зеленый

### Головки "нажал – вкл., нажал – откл." Ø 22,3

Упак.	Кат. №	Головки "нажал – вкл., нажал – откл." Ø 22,3
		Головки с фиксацией
		<b>С потайным толкателем</b>
1	0 240 21	● Красный
1	0 240 22	● Зеленый
		<b>С выступающим толкателем</b>
1	0 240 26	● Красный
1	0 240 27	● Зеленый

### Скрытые головки с утопленным толкателем

Упак.	Кат. №	Скрытые головки с утопленным толкателем
		Проходной отверстие – Ø 30 мм Кнопка выступает не более, чем на 3 мм
		<b>С пружинным возвратом</b>
5	0 240 08	● Красный
5	0 240 09	● Зеленый
		<b>Кнопки "нажал – вкл., нажал – откл."</b> Головки с фиксацией
5	0 240 40	● Красный
5	0 240 49	● Зеленый