

## Устройства Osmoz для комплектации: с подсветкой

устройства управления и сигнализации (продолжение)



Оснащены зажимной втулкой IP 65  
Соответствуют ГОСТ 500 30.5.1-99

Упак.	Кат. №	Переключатели и тумблеры	Упак.	Кат. №	Моноблочные сигнальные лампы Ø 22,3
1	0 240 31	<b>Переключатели с подсветкой</b> ● Красный ● Зеленый ● Чёрный	10	0 241 20	<b>Со встроенным светодиодом, IP 66</b> ○ Белый – 24 В $\sim$ / $\equiv$ ● Красный – 24 В $\sim$ / $\equiv$ ● Зеленый – 24 В $\sim$ / $\equiv$ ● Синий – 24 В $\sim$ / $\equiv$ ● Желтый – 24 В $\sim$ / $\equiv$ ○ Белый – 130 В $\sim$ ● Красный – 130 В $\sim$ ● Зеленый – 130 В $\sim$ ● Синий – 130 В $\sim$ ● Желтый – 130 В $\sim$ ○ Белый – 230 В $\sim$ ● Красный – 230 В $\sim$ ● Зеленый – 230 В $\sim$ ● Синий – 230 В $\sim$ ● Желтый – 230 В $\sim$ <b>Для ламп с цоколем BA9S (не входит в комплект поставки), IP 66</b> Прямое питание для: ○ Прозрачный ● Красный ● Зеленый ● Синий ● Желтый ○ Белый
5	0 240 32		10	0 241 21	
1	0 240 33		10	0 241 22	
1	0 240 35	1	0 241 23		
1	0 240 36	10	0 241 24		
1	0 240 37	1	0 241 30		
1	0 240 41	1	0 241 31		
5	0 240 42	1	0 241 32		
5	0 240 43	1	0 241 33		
1	0 240 51	1	0 241 34		
1	0 240 52	10	0 241 40		
1	0 240 53	10	0 241 41		
1	0 240 54	10	0 241 42		
1	0 240 55	1	0 241 43		
1	0 240 56	10	0 241 44		
1	0 240 57	10	0 241 00		
1	0 240 58	10	0 241 01		
1	0 240 59	10	0 241 02		
			1	0 241 03	
			10	0 241 04	
			10	0 241 05	
1	0 240 60	<b>Тумблеры с удлиненной ручкой</b> ● Чёрный	10	0 241 60	
1	0 240 61		10	0 241 61	
			10	0 241 62	
			5	0 241 63	
			5	0 241 64	
1	0 240 80	<b>Кнопки с грибовидным толкателем с фиксацией, IP 66</b> <b>Кнопки «Тяни-толкай»</b> ● Красный – экстренное отключение Ø 40 ● Красный – аварийное отключение Ø 40 EN 418 <sup>(1)</sup>			
10	0 240 82				
1	0 240 91	<b>Кнопки с возврат поворотом</b> ● Красный – экстренное отключение Ø 40			

<sup>(1)</sup> EN 418 - кнопка с желтым кольцом