



0 277 11

0 277 46



0 277 76

Технические характеристики стр. 437-440

Для изменения состояния цепи, в состав которой они входят. Индикация состояния цепи положением ручки управления. Класс изоляции коробки: II. Соответствие положения ручки положению контактов. Двойное размыкание полюсов. Выпускаются с черной или серой/черной ручкой управления и лицевой панелью с маркировкой. Соответствуют ГОСТ Р 50030.399 (МЭК 60947.399). Степень защиты коробок 76 x 76 мм и 96 x 120 мм: IP 65. Степень защиты коробок 135 x 170 мм: IP 55

| Упак.                         | Кат. №   | Выключатель (ВКЛ – ОТКЛ) |             |   |           |                 |
|-------------------------------|----------|--------------------------|-------------|---|-----------|-----------------|
| <b>В коробках 76 x 76 мм</b>  |          |                          |             |   |           |                 |
| Упак.                         | Кат. №   | Число полюсов            | Типо-размер | Макс. ток для категории применения AC 21, А | Положения | Число контактов |
| 1                             | 0 277 10 | 1                        | PR 12       | 16  |           | 1               |
| 1                             | 0 277 11 | 2                        | PR 12       | 16  |           | 2               |
| 1                             | 0 277 12 | 3                        | PR 12       | 16  |           | 3               |
| 1                             | 0 277 13 | 4                        | PR 12       | 16  |           | 4               |
| <b>В коробках 96 x 120 мм</b> |          |                          |             |   |           |                 |
| Упак.                         | Кат. №   | Число полюсов            | Типо-размер | Макс. ток для категории применения AC 21, А | Положения | Число контактов |
| 1                             | 0 277 16 | 2                        | PR 17       | 20  |           | 2               |
| 1                             | 0 277 17 | 3                        | PR 17       | 20  |           | 3               |
| 1                             | 0 277 18 | 4                        | PR 17       | 20  |           | 4               |
| 1                             | 0 277 21 | 2                        | PR 21       | 25  |           | 2               |
| 1                             | 0 277 22 | 3                        | PR 21       | 25  |           | 3               |
| 1                             | 0 277 23 | 4                        | PR 21       | 25  |           | 4               |

### Переключатели

#### Без положения "0", в коробках 96 x 120 мм

| Упак. | Кат. №   | Число полюсов | Типо-размер | Макс. ток для категории применения AC 21, А | Положения | Число контактов |
|-------|----------|---------------|-------------|---|-----------|-----------------|
| 1     | 0 277 55 | 3             | PR 12       | 16  |           | 6               |
| 1     | 0 277 56 | 4             | PR 12       | 16  |           | 8               |
| 1     | 0 277 58 | 4             | PR 17       | 20  |           | 8               |
| 1     | 0 277 60 | 4             | PR 21       | 25  |           | 8               |
| 1     | 0 277 62 | 4             | PR 26       | 32  |           | 8               |

#### Без положения "0", в коробках 135 x 170 мм

| Упак. | Кат. №   | Число полюсов | Типо-размер | Макс. ток для категории применения AC 21, А | Положения | Число контактов |
|-------|----------|---------------|-------------|---|-----------|-----------------|
| 1     | 0 277 64 | 4             | PR 40       | 50  |           | 8               |
| 1     | 0 277 66 | 4             | PR 63       | 63  |           | 8               |

#### С положением "0", в коробках 96 x 120 мм

| Упак. | Кат. №   | Число полюсов | Типо-размер | Макс. ток для категории применения AC 21, А | Положения | Число контактов |
|-------|----------|---------------|-------------|---|-----------|-----------------|
| 1     | 0 277 25 | 1             | PR 12       | 16  |           | 2               |
| 1     | 0 277 26 | 2             | PR 12       | 16  |           | 4               |
| 1     | 0 277 27 | 3             | PR 12       | 16  |           | 6               |
| 1     | 0 277 28 | 4             | PR 12       | 16  |           | 8               |
| 1     | 0 277 31 | 2             | PR 17       | 20  |           | 4               |
| 1     | 0 277 32 | 3             | PR 17       | 20  |           | 6               |
| 1     | 0 277 33 | 4             | PR 17       | 20  |           | 8               |
| 1     | 0 277 36 | 2             | PR 21       | 25  |           | 4               |
| 1     | 0 277 37 | 3             | PR 21       | 25  |           | 6               |
| 1     | 0 277 38 | 4             | PR 21       | 25  |           | 8               |
| 1     | 0 277 41 | 2             | PR 26       | 32  | 4         |                 |
| 1     | 0 277 42 | 3             | PR 26       | 32  | 6         |                 |
| 1     | 0 277 43 | 4             | PR 26       | 32  | 8         |                 |

### Переключатели (продолжение)

| Упак. | Кат. №   | С положением "0", в коробках 135 x 170 мм |             |   |           |                 |
|-------|----------|---|-------------|---|-----------|-----------------|
| Упак. | Кат. №   | Число полюсов                             | Типо-размер | Макс. ток для категории применения AC 21, А | Положения | Число контактов |
| 1     | 0 277 46 | 2   | PR 40       | 50  |           | 4               |
| 1     | 0 277 47 | 3   | PR 40       | 50  |           | 6               |
| 1     | 0 277 48 | 4   | PR 40       | 50  |           | 8               |
| 1     | 0 277 51 | 2   | PR 63       | 63  |           | 4               |
| 1     | 0 277 52 | 3   | PR 63       | 63  |           | 6               |
| 1     | 0 277 53 | 4   | PR 63       | 63  |           | 8               |

### 3-позиционные переключатели

#### С положением "0", в коробках 76 x 76 мм

| Упак. | Кат. №   | Число полюсов | Типо-размер | Макс. ток для категории применения AC 21, А | Положения | Число контактов |
|-------|----------|---------------|-------------|---|-----------|-----------------|
| 1     | 0 277 67 | 1             | PR 12       | 16  |           | 3               |

#### С положением "0", в коробках 96 x 120 мм

| Упак. | Кат. №   | Число полюсов | Типо-размер | Макс. ток для категории применения AC 21, А | Положения | Число контактов |
|-------|----------|---------------|-------------|---|-----------|-----------------|
| 1     | 0 277 68 | 1             | PR 12       | 16  |           | 3               |
| 1     | 0 277 69 | 2             | PR 12       | 16  |           | 6               |

### Управление 3-фазным электродвигателем

#### Переключатель реверсивный 1-скоростной

| Упак. | Кат. №   | Типо-размер | Макс. мощность для категории применения AC 3 AC 3 кВт | Положения | Число контактов |
|-------|----------|-------------|---|-----------|-----------------|
| 1     | 0 277 70 | PR 12       | 4   |           | 5               |
| 1     | 0 277 75 | PR 17       | 7.5   |           | 5               |
| 1     | 0 277 78 | PR 21       | 7.5   |           | 5               |
| 1     | 0 277 81 | PR 26       | 11  |           | 5               |
| 1     | 0 277 84 | PR 40       | 18.5  |           | 5               |

#### Переключатель на одно направление 1-скоростной

| Упак. | Кат. №   | Типо-размер | Макс. мощность для категории применения AC 3 AC 3 кВт | Положения | Число контактов |
|-------|----------|-------------|---|-----------|-----------------|
| 1     | 0 277 71 | PR 12       | 4   |           | 8               |
| 1     | 0 277 76 | PR 17       | 7.5   |           | 8               |
| 1     | 0 277 79 | PR 21       | 7.5   |           | 8               |
| 1     | 0 277 82 | PR 26       | 11  |           | 8               |
| 1     | 0 277 85 | PR 40       | 18.5  |           | 8               |

#### Переключатель на одно направление 2-скоростной с коммутацией по схеме Даландера

| Упак. | Кат. №   | Типо-размер | Макс. мощность для категории применения AC 3 AC 3 кВт | Положения | Число контактов |
|-------|----------|-------------|---|-----------|-----------------|
| 1     | 0 277 72 | PR 12       | 4   |           | 8               |
| 1     | 0 277 77 | PR 17       | 7.5   |           | 8               |
| 1     | 0 277 80 | PR 21       | 7.5   |           | 8               |
| 1     | 0 277 83 | PR 26       | 11  |           | 8               |
| 1     | 0 277 73 | PR 12       | 4   |           | 8               |