

Технические характеристики стр. 466-471 Низкое напряжение			РОЗЕТКИ							
			Комплект из встраиваемой розетки и коробки для накладного монтажа			Розетка для накладного в готовом корпусе с одним сальником	Комплект из встраиваемой розетки с унифицированными межосевыми расстояниями между крепежными отверстиями и коробки для накладного монтажа			Мобильные розетки
			Встраиваемые розетки	Коробки с одним отверстием для сальников	Коробки с несколькими отверстиями для сальников		Встраиваемые розетки	Коробки с одним отверстием для сальников	Коробки с несколькими отверстиями для сальников	
200-250 В, 50/60 Гц	16 А	2К+3	0 511 26 ⁽¹⁾	0 520 29 ⁽¹⁾	0 520 89	-	0 511 46	-	-	0 511 76
		3К+3	0 511 27	0 522 29 ⁽¹⁾	0 522 89	-	0 511 47	-	-	0 511 77
	32 А	2К+3	-	-	-	-	0 530 46	0 529 40	0 529 90	0 530 76
		2К+3	0 593 26	-	0 538 89	0 593 36	-	-	-	0 593 86
	63 А	3К+3	-	-	-	0 593 37	-	-	-	-
380-415 В, 50/60 Гц	16 А	3К+3	0 511 30	0 522 29 ⁽¹⁾	0 522 89	-	0 511 50	-	-	0 511 80
		3К+Н+3	0 511 31	0 522 29 ⁽¹⁾	0 522 89	-	0 511 51	-	-	0 511 81
	32 А	3К+3	-	-	-	-	0 530 50	0 529 40	0 529 90	0 530 80
		3К+Н+3	-	-	-	-	0 530 51	0 529 40	0 529 90	0 530 81
	63 А	3К+3	0 594 27	-	0 538 89	0 594 37	-	-	-	0 594 87
		3К+Н+3	0 594 28	-	0 538 89	0 594 38	-	-	-	0 594 88
	125 А	3К+3	0 595 12	-	-	0 595 02	-	-	-	0 595 32
		3К+Н+3	0 595 13	-	-	0 595 03	-	-	-	0 595 33
440 В~ Контакт "земля" в положении на 3 часа (для рефриже- раторных контей- неров)	32 А	3К+3	-	-	-	-	0 529 26	0 529 40	0 529 90	0 529 86
Разъемы бытового назначения 										
250 В~	16 А	2К+3	0 539 11	0 539 10	-	-	-	-	-	0 539 37





Упаковка = 1 за исключением (1): Упаковка = 5

Кат №, выделенные красным: Новая продукция

Нупра IP 66/67-55 пластиковые корпуса

промышленные низковольтные разъемы от 16 А до 125 А и разъемы бытового назначения на 16 А



ВИЛКИ					
Прямые вилки	Угловые вилки	Комплект из встраиваемой вилки и коробки для накладного монтажа		Накладные вилки	
					
		Встраиваемые вилки	Коробки	Встраиваемые вилки	Накладная наклонная в коробке
0 511 56 ⁽¹⁾	0 511 06	-	-	0 511 86	-
0 511 57	-	-	-	-	-
0 530 56	0 530 06	-	-	-	-
0 593 46	-	0 593 76	0 538 89	-	-
0 593 47	-	-	-	-	-
0 511 60 ⁽¹⁾	0 511 10	-	-	0 511 90	-
0 511 61 ⁽¹⁾	0 511 11	-	-	0 511 91	-
0 530 60	0 530 10	-	-	0 530 90	-
0 530 61	0 530 11	-	-	0 530 91	-
0 594 47	-	0 594 77	0 538 89	-	-
0 594 48	-	0 594 78	0 538 89	-	-
0 595 22	-	0 595 42	-	-	0 595 44
0 595 23	-	0 595 43	-	-	0 595 45
0 529 46	-	-	-	0 529 36	-
0 539 32	0 539 33	-	-	-	-