



0 555 53



0 576 11



0 573 54



0 575 14



0 575 88

**Технические характеристики стр. 483**

Соответствуют МЭК 60309-1, МЭК 60309-2, EN 60309-1, EN 60309-2,  
ГОСТ 51323.1-99, ГОСТ 51323.2-99  
Материал: пластик  
Самозатухание: до 850°C  
Температура эксплуатации: от – 25 до + 40°C



0 552 45



0 552 21

**Розетки накладные/выступающие**

Упак.	Кат. №	Описание
10	16 А   32 А 0 555 53 <sup>1</sup>   0 555 73 <sup>1</sup>	Крышка закрывается без специального инструмента Неизменяемое расположение отверстий под штыри вилки Поставляется в разобранном виде <b>200/250 В~</b>
10	0 555 57 <sup>1</sup>   0 555 77 <sup>1</sup>	<b>380/415 В~</b>
10	0 555 58 <sup>1</sup>   0 555 78 <sup>1</sup>	3К+3 3К+Н+3

**Встраиваемые розетки с унифицированным межосевым расстоянием**

Упак.	Кат. №	Описание
10	16 А   32 А 0 576 11   0 576 12	Могут монтироваться на цельных или с отверстиями лицевых панелях <b>200/250 В~</b>
20	0 576 70	2К+3
20	0 576 72	2К+3, немецкий стандарт, для бытового применения 2К+3, немецкий стандарт, для бытового применения
10	0 576 17   0 576 18	<b>380/415 В~</b>
10	0 576 23   0 576 24	3К+3 3К+Н+3

**Встраиваемая розетка накладная с уменьшенным цоколем**

Упак.	Кат. №	Описание
5	16 А 0 573 54	Монтаж только на заглушки Кат. № 577 15/16 <b>200/250 В~</b>
		2К+3

**Прямые вилки**

Упак.	Кат. №	Описание
10	16 А   32 А 0 574 34   0 581 34	Монтаж кабеля и закрытие крышки без дополнительного инструмента Неизменяемое расположение контактов Поставляется в разобранном виде <b>200/250 В~</b>
10	0 574 38   0 581 38	<b>380/415 В~</b>
10	0 574 39   0 581 39	3К+3 3К+Н+3

**Мобильные розетки**

Упак.	Кат. №	Описание
10	16 А   32 А 0 575 14   0 582 14	Монтаж кабеля и закрытие крышки без дополнительного инструмента Неизменяемое расположение контактов Поставляется в разобранном виде <b>200/250 В~</b>
10	0 575 18   0 582 18	<b>380/415 В~</b>
10	0 575 19   0 582 19	3К+3 3К+Н+3

**Вилки соединительные накладные/выступающие**

Упак.	Кат. №	Описание
10	16 А   32 А 0 575 84 <sup>1</sup>   0 582 84 <sup>1</sup>	<b>200/250 В~</b>
10	0 575 88 <sup>1</sup>   0 582 88 <sup>1</sup>	2К+3
10	0 575 89 <sup>1</sup>   0 582 89 <sup>1</sup>	<b>380/415 В~</b>
		3К+3 3К+Н+3

**Розетки накладные/выступающие**

Упак.	Кат. №	Описание
5	16 А   32 А 0 552 06   0 552 56	<b>20/25 В~</b>
		2К

**Встраиваемые розетки с унифицированным межосевым расстоянием**

Упак.	Кат. №	Описание
5	16 А   32 А 0 552 45   0 552 95	Могут монтироваться на цельных или с отверстиями лицевых панелях <b>20/25 В~</b>
		2К

**Прямые вилки**

Упак.	Кат. №	Описание
5	16 А   32 А 0 552 21   0 552 71	<b>20/25 В~</b>
		2К

**Мобильные розетки**

Упак.	Кат. №	Описание
5	16 А   32 А 0 552 31   0 552 81	<b>20/25 В~</b>
		2К

**Вилки соединительные**

Упак.	Кат. №	Описание
5	16 А   32 А 0 552 41   0 552 91	<b>20/25 В~</b>
		2К

1: Поставляются без кабельных вводов. Установочные размеры, стр. 483. Кабельные вводы, стр. 237; уплотнители, стр. 354

Кат №, выделенные красным: Новая продукция