

Промышленные разъемы Р 17 Tempra

IP 44 16 А и 32 А Соответствуют МЭК 60309-1, МЭК 60309-2, ГОСТ Р 51323.1-99, 51323.2-99 Материал: пластик Самозатухание: 850 °С Температура эксплуатации: от - 25 до + 40 °С												
			Упак.	Кат. №	Упак.	Кат. №	Упак.	Кат. №	Упак.	Кат. №	Упак.	Кат. №
от 200 до 250 В~ 50/60 Гц	16 А	2К+3	10	0 555 53 ⁽³⁾	10	0 576 11	10	0 574 34	10	0 575 14	5	0 575 84 ⁽³⁾
		2К+3 ⁽²⁾			20	0 576 70 ⁽¹⁾						
		2К+3 ⁽²⁾			20	0 576 72 ⁽²⁾						
	32 А	2К+3	10	0 555 73 ⁽³⁾	10	0 576 12	10	0 581 34	10	0 582 14	5	0 582 84 ⁽³⁾
от 380 до 415 В~ 50/60 Гц	16 А	3К+3	10	0 555 57 ⁽³⁾	10	0 576 17	10	0 574 38	10	0 575 18	5	0 575 88 ⁽³⁾
		3К+Н+3	10	0 555 58 ⁽³⁾	10	0 576 23	10	0 574 39	10	0 575 19	5	0 575 89 ⁽³⁾
	32 А	3К+3 ⁽¹⁾	10	0 555 77 ⁽³⁾	10	0 576 18	10	0 581 38	10	0 582 18	5	0 582 88 ⁽³⁾
		3К+Н+3	10	0 555 78 ⁽³⁾	10	0 576 24	10	0 581 39	10	0 582 19	5	0 582 89 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Уменьшенный цоколь

⁽²⁾ Немецкий стандарт

⁽³⁾ Поставляются без кабельных вводов. Установочные размеры, стр. 483. Кабельные вводы, стр. 237; уплотнители, стр. 354

IP 66/67 16 А, 32 А, 63 А и 125 А Соответствуют МЭК 60309-1, МЭК 60309-2, ГОСТ Р 51323.1-99, 51323.2-99 Материал: пластик Самозатухание: 850 °С Температура эксплуатации: от - 25 до + 40 °С												
			Упак.	Кат. №	Упак.	Кат. №	Упак.	Кат. №	Упак.	Кат. №	Упак.	Кат. №
от 200 до 250 В~ 50/60 Гц	16 А	2К+3	5	0 553 03 ⁽¹⁾	5	0 576 51	5	0 563 03	10	0 562 03	5	0 568 03 ⁽¹⁾
	32 А	2К+3	5	0 553 23 ⁽¹⁾	5	0 576 52	5	0 563 23		0 562 23	5	0 568 23 ⁽¹⁾
	63 А	2К+3	2	0 587 40 ⁽¹⁾	2	0 587 20	2	0 587 00		0 587 10	2	0 587 30 ⁽¹⁾
от 380 до 415 В~ 50/60 Гц	16 А	2К+3	5	0 553 07 ⁽¹⁾	5	0 576 57	5	0 563 07	10	0 562 07	5	0 568 07 ⁽¹⁾
		3К+Н+3	5	0 553 08 ⁽¹⁾	5	0 576 63	5	0 563 08	10	0 562 08	5	0 568 08 ⁽¹⁾
	32 А	2К+3	5	0 553 27 ⁽¹⁾	5	0 576 58	5	0 563 27	10	0 562 27	5	0 568 27 ⁽¹⁾
		3К+Н+3	5	0 553 28 ⁽¹⁾	5	0 576 64	5	0 563 28	10	0 562 28	5	0 568 28 ⁽¹⁾
	63 А	2К+3	2	0 587 44 ⁽¹⁾	2	0 587 24	2	0 587 04	10	0 587 14	2	0 587 34 ⁽¹⁾
		3К+Н+3	2	0 587 45 ⁽¹⁾	2	0 587 25	2	0 587 05		0 587 15	2	0 587 35 ⁽¹⁾
	125 А	2К+3	1	0 591 06 ⁽¹⁾	1	0 591 16	1	0 591 26		0 591 36	1	0 591 46 ⁽¹⁾
		3К+Н+3	1	0 591 07 ⁽¹⁾	1	0 591 17	1	0 591 27		0 591 37	1	0 591 47 ⁽¹⁾

1: Поставляются без кабельных вводов. Установочные размеры, стр. 483. Кабельные вводы, стр. 237; уплотнители, стр. 354