

Радиотехнология My Home

мобильные розетки и активаторы



Таблица максимально допустимых нагрузок стр. 531

Упак.	Кат. №	Компактный релейный активатор
1	0 883 05	<p>1 канал 300 Вт. Позволяет добавить новые группы освещения без ущерба для стен. Позволяет управлять энергосберегающими лампами, светодиодами, галогеновыми лампами накаливания. Управляется командами со сценарных выключателей, управляющих устройств, датчиков и пультов. Питание фаза/нейтраль 220 В~.</p>
1	0 883 21	Мобильные розетки Подключаются непосредственно в розетку для управления источником света. В качестве активатора может участвовать в сценариях и контролироваться радиоуправляющими устройствами и пультами. <p>Активатор-светорегулятор в корпусе с розеткой немецкого стандарта. На корпусе 2 кнопки для контроля яркости и включения/выключения. 1 канал 60-500 ВА для ламп накаливания и ферромагнитных трансформаторов. Питание 220 В~</p>
1	0 883 24	<p>Релейный активатор в корпусе с розеткой немецкого стандарта. На корпусе кнопка для включения/выключения. 1 канал 2500 Вт для ламп накаливания и ферромагнитных трансформаторов. Питание 220 В~</p>
1	5 738 62	Активаторы Радио для установки в фальш-потолке 100-240 В~ Подключаются к нагрузке и получают команды для управления освещением и приводами с различных управляющих устройств и сценарных радиовыключателей, а также шинных управляющих устройств через интерфейс Кат. 0 672 50 Активатор релейный с нейтралью <p>1-канальный 3-проводной 2500 Вт</p>
1	5 738 64	Светорегулятор Радио без нейтрали 60-600 ВА <p>Для управления лампами накаливания, галогенными лампами 230 В~, для низковольтных галогенных ламп с ферромагнитным или электронным трансформатором</p>
1	5 738 66	Светорегулятор Радио с нейтралью для балластов 1-10 В <p>1-канальный 1000 ВА</p>
1	0 695 03	Релейный клавишный активатор в пыле/ влагозащищенном корпусе Plexo <p>1 канал 2500 Вт. Питание 220 В~. 3-проводное подключение, установка в монтажную коробку 40 мм</p>

Радиотехнология My Home

управление сценариями



Таблица максимально допустимых нагрузок стр. 531

Упак.	Кат. №	Активатор скрытого монтажа в герметичном корпусе для моторных приводов с контролем поворота ламелей.
1	0 883 27	<p>Устройство управляет приводами переменного тока 220 В, 500 ВА. Позволяет добавить моторизованные шторы/жалюзи без дополнительной прокладки кабеля. 4-проводная схема подключения. Компактный корпус позволяет размещать активатор в скрытых полостях или монтажных коробках. Для управления активатором необходимо управляющее устройство Кат. № 0 672 64</p>
1	5 738 58	Активаторы Радио My Home приемники / передатчики 230 В~ в корпусе IP55 Активаторы релейные с нейтралью Влагозащитные корпус IP55. Подключаются к нагрузке и получают команды для управления освещением и приводами с различных управляющих устройств и сценарных радиовыключателей, а также шинных управляющих устройств через интерфейс Кат. № 0 672 50. 3 режима работы реле: поляризованный, моностабильный, с задержкой на отключение. Перекидной контакт Таблица максимально допустимых нагрузок (стр. 531) <p>Активатор 1-канальный 2500 Вт</p>
1	5 738 60	<p>Активатор 2-канальный 2x2500 Вт</p>
1	0 663 75	Оборудование для отелей Сенсорный выключатель на 4 сценария: утро/ночь/просмотр ТВ/отдых Поставляется в сборе. Оснащен сенсорной панелью с соответствующими символами <ul style="list-style-type: none"> ● Смальта Белая глина ● Смальта Металлик ● Смальта Графит
1	0 663 85	
1	0 663 95	
1	0 663 76	Сенсорный выключатель на 4 сценария: утро/ночь/открыть и закрыть гардины Поставляется в сборе. Оснащен сенсорной панелью с соответствующими символами <ul style="list-style-type: none"> ● Смальта Белая глина ● Смальта Металлик ● Смальта Графит
1	0 663 86	
1	0 663 96	