

Galea™ Life

другие устройства управления освещением



Galea™ Life

выключатель с ключом и устройство управления вентиляцией



7 758 19 Pearl



7 759 62 White



7 813 50 Aluminium



7 758 50 Dark bronze



7 759 58 Aluminium

Таблица выбора лицевых панелей **стр. 582-589**
Таблица выбора рамок и суппортов **стр. 589-591**

Механизмы с металлическим суппортом, монтаж на винтах
Поставляются без лицевых панелей

Упак.	Кат. №	Выключатели и переключатели со шнурком – 250 В
1	775 809	Выключатель 6 AX
1	775 819	Переключатель без фиксации на 2 напр. 10 А
Аксессуары		
10	0 898 05	Шнурок, 1,5 м
Выключатели для управления освещением и вентиляцией		
1	7 759 62	Монтаж на винтах Выключатель с часовым механизмом, механической регулировкой времени включения от 0 до 15 минут; 16 А 250 В~
1	7 759 64	Монтаж на винтах Выключатель с часовым механизмом, механической регулировкой времени включения от 0 до 120 минут; 16 А 250 В~
Электронные устройства с программируемыми временными параметрами		
		Таймер электронный, 28 программ, переключающий контакт. Нагрузка до 16 А (активная). Монтаж на винтах или на захватах Поставляются в комплекте с лицевой панелью
1	7 810 50	Цвет – White
1	7 812 50	Цвет – Dark bronze
1	7 813 50	Цвет – Aluminium
1	7 814 50	Цвет – Titanium
1	7 815 50	Цвет – Pearl
Выключатели с выдержкой времени		
1	7 756 62	Регулировка от 25 с до 15 мин Монтаж на винтах или на захватах 2-проводное подключение Встроенная подсветка Нагрузка до 8 А (активная)
1/10	7 757 50	Выключатель 2-канальный для управления освещением и вентиляцией в санузлах Выдержка времени на отключение вентиляции от 25 с до 15 мин Нагрузка 2 x 250 Вт Встроенная подсветка 3-проводное подключение Монтаж на винтах и на захватах
Выключатель с импульсным реле		
1	7 756 61	Нагрузка до 10 А (активная) Возможно внешнее управление с помощью выключателей без фиксации Встроенная подсветка 3-проводное подключение Монтаж на винтах и на захватах

Таблица выбора лицевых панелей **стр. 582-589**
Таблица выбора рамок и суппортов **стр. 589-591**

Механизмы с металлическим суппортом, монтаж на винтах
Поставляются без лицевых панелей

Упак.	Кат. №	Выключатели с ключом
1	775 850	Монтаж на винтах Поставляется без личинки Выключатель с ключом, механизм DIN; 16 А 250 В~
Аксессуары		
1	7 758 88	Ключ-личинка DIN стандартный
1	7 758 89	Ключ-личинка DIN номерной в комплекте 3 ключа
Механизмы управления вентиляцией		
Переключатель управления		
1	7 759 57	3-позиционный (2-1-3) 20 А –250 В~ Угол поворота 60° (1P)
1	7 759 58	4-позиционный (0-1-2-3) 20 А-250 В~ Угол поворота 45° (1P+N)
1	7 759 59	2-позиционный (0-1) 32 А-250 В Угол поворота 60° (2P)