



0 861 01



0 861 13

Цвет белый RAL 9010  
IP2X обеспечивает защиту от прямого контакта с токоведущими частями

Упак.	Кат. №	<b>Выключатели 250 В~</b>
		10 AX (кроме Кат. № 0 861 14)
10/100	0 861 01	Переключатель на два направления
10	0 861 03	Выключатель двухполюсный
10	0 861 04	Переключатель промежуточный
1	0 861 14	Переключатель с индикацией без нейтрали 4 А макс. (лампа 60 Вт минимум)
10	0 861 17	Переключатель на два направления с подсветкой Подсветка лампочкой Кат. № 0 899 01/02/07 Индикация лампочкой Кат. № 0 899 01/02/06 Лампы поставляются отдельно
10	0 861 19	Переключатель на два направления со шнурком. Поставляется без шнурка Кат. № 0 898 05
10	0 861 20	Переключатель на два направления двойной
1	0 861 68	Цвет белый. Светорегулятор поворотный для галогенных ламп и ламп накаливания от 40 до 300 Вт, для низковольтных галогенных ламп от 40 до 300 ВА с ферромагнитным трансформатором
		<b>Выключатели кнопочные 6 А – 250 В~</b>
10	0 861 06	Выключатель кнопочный без фиксации Н.Р.-контакт
10	0 861 05	Выключатель кнопочный с индикацией Н.Р.-контакт Подсветка лампочкой Кат. № 0 899 01/02/07
10	0 861 09	Выключатель кнопочный с держателем этикеток, переключающий контакт, подсветка лампочкой Кат. № 0 899 01/02/06
10	0 861 21	Выключатель кнопочный двойной Н.Р.-контакт
		<b>Управление рольставнями 6 А – 250 В~</b>
10	0 861 10	Выключатель кнопочный для блоков управления
10	0 861 13	Выключатель для непосредственного управления приводом
		<b>Управление вентилятором 6 А – 250 В~</b>
10	0 861 16	Переключатель для непосредственного управления вентиляцией



0 861 27



0 861 57

Цвет белый RAL 9010

Упак.	Кат. №	<b>Световая индикация</b>
		<b>Механизм подсветки или индикации</b> Используются лампы E10, см. ниже, поставляются без рассеивателя
10	0 861 49	<b>Рассеиватели для механизмов подсветки</b> Бесцветный
10	0 861 80	Зеленый
10	0 861 81	Оранжевый
10	0 861 82	Красный
10	0 861 83	
		<b>Лампы</b>
		<b>Лампы для подсветки</b>
10	0 899 01	12 В – белая мощность 0,4 Вт
10	0 899 02	24 В – белая мощность 0,8 Вт
10	0 899 07	230 В – люминесцентная зеленая
		<b>Лампы для индикаторов или механизмов с этикеткой</b> Для напряжения 12 или 24 В используются лампы Кат. № 0 899 01/02
10	0 899 06	230 В – неоновая оранжевая
		<b>Лампы E10 для индикаторов</b>
10	0 898 00	12 В – 4 Вт
10	0 898 01	24 В – 4 Вт
10	0 898 04	230 В – 3/4 Вт
		<b>Розетки 16 А – 250 В~</b>
10	0 861 22	2 К с защитными шторками
10	0 861 29	2 К + 3, немецкий стандарт
10/100	0 861 27	2 К + 3 с защитными шторками, французский стандарт
		<b>Вывод кабеля</b>
10	0 861 48	Снабжен кабельным зажимом
		<b>Коробка осветительная</b>
10/100	0 861 57	С 4 зажимами для проводников сечением 2,5 мм <sup>2</sup>