

Plexo IP 55 – IK 07

механизмы (продолжение)



Механизмы с лицевой панелью
Устанавливаются в коробки для накладного монтажа (см. стр. 641) или в суппорты с рамкой для встроенного монтажа (см. стр. 641)

Упак	Кат. №	Розетки	Упак	Кат. №	Розетки с заводским монтажом 16 А - 250 В [~] (продолжение)
		Немецкий стандарт 16 А – 250 В[~]			Французский стандарт
	Серый			Серый	
	Белый			Белый	
10	0 695 71	0 696 39	5	0 695 62	0 696 42
10/5	0 695 70	0 696 40	5	0 695 63	0 696 43
10/5	0 695 52	0 696 22	5	0 695 64	0 696 44
10	0 695 51	0 696 21			
5	0 695 53	0 696 23			
5	0 695 55		1	Серый	0 695 69
10	0 502 99				
		Французский стандарт 16 А – 250 В[~]			Информационные розетки RJ 45
		2К + 3 с винтовыми зажимами			Розетка RJ45, 9-контактная под экранированную витую пару 6-й категории
		2К + 3 с безвинтовыми зажимами			
		2К + 3 с защитными шторками, с винтовыми зажимами			Розетки телевизионные
		2К + 3 с защитными шторками, с безвинтовыми зажимами			Розетка TV-SAT
		2К + 3 с блокировкой, с винтовыми зажимами			
		2К + 3 с автоматически открывающейся защитной крышкой, с безвинтовыми зажимами			
		Блокиратор Кат. № 0 695 53 для защиты от неправильного подсоединения устройств			
		Розетки с заводским монтажом 16 А – 250 В[~]			
		Безвинтовые зажимы Единый механизм. Проводники присоединяют только в одном месте Устанавливаются в двойные или тройные накладные коробки или в суппорты с рамкой для встроенного монтажа			
	Серый			Серый	
5	0 695 76		1	0 695 58	
5	0 695 77				
1	0 695 78				
		Немецкий стандарт			
		2 x 2К + 3, горизонтальные			
		2 x 2К + 3, вертикальные			
		3 x 2К + 3, горизонтальные			