

Кабельная система Legrand LCS2 категории 5e

Розетки RJ 45



Розетки LCS² с безинструментальным коннектором быстрого монтажа
 Поддерживает одножильные и многожильные проводники 26-22AWG
 Цветовая кодировка 568 А и В и цифровая маркировка контактов
 Ввод кабеля сбоку для удобства установки на любые монтажные посты
 Соответствие стандартам ISO/IEC 11801 Изд. 2.0, EN 50173-2 и EIA/TIA 568

Упак. Кат. № Розетки RJ 45 Кат. 5e серии

Упак.	Кат. №	Розетки RJ 45 Кат. 5e серии
10	0 765 51	UTP – 1 модуль <ul style="list-style-type: none"> ○ Белый ● Алюминий ○ Белый, 110 коннектор
10	0 794 51	
10	0 786 05	
10	0 765 54	UTP – 2 модуля <ul style="list-style-type: none"> ○ Белый ● Алюминий ○ Белый, 110 коннектор
10	0 794 54	
10	0 765 18	
5	0 765 97	UTP с ограничением доступа – 2 модуля В комплекте поставки 2 ключа на 5 розеток ○ Белый с красной шторкой
1	0 765 30	UTP с вытяжным шнуром RJ 45 – 4 модуля Встроенный вытяжной шнур (0,9 м). Сматывается автоматически при нажатии на кнопку ○ Белый
10	0 765 01	UTP 45° – 2 модуля ○ Белый
5	0 765 02	UTP 45° – 2 розетки RJ 45 – 2 модуля ○ Белый.
10	0 765 52	FTP – 1 модуль <ul style="list-style-type: none"> ○ Белый ● Алюминий
10	0 794 52	
10	0 765 55	FTP – 2 модуля <ul style="list-style-type: none"> ○ Белый ● Алюминий
10	0 794 55	

Упак. Кат. № Keystone RJ 45 Кат. 5e

Упак.	Кат. №	Keystone RJ 45 Кат. 5e
10	0 331 80	UTP-розетка с механизмом быстрого подключения
1/20	0 695 57	Розетки RJ 45 Кат. 5e серии Plexo – IP 55, с закрытым клапаном – IK 07 Защита от воды и пыли Для установки на промышленных объектах Розетка FTP ○ Серый/белый Розетка UTP ○ Серый/белый Адаптер для розетки RJ 45 Гарантированная защита от погодных воздействий (IP 44) при вставленном штекере. ○ Серый/белый
1/20	0 695 56	
1	0 695 81	

Проходные розетки Mosaic для медного кабеля (стр. 808)

