

Valena™ Allure

выключатели, переключатели, светорегуляторы с лицевой панелью



7 527 01 + 7 543 01



7 529 05 + 7 543 91



7 529 62 + 7 544 21

Механизмы Valena In'Matic, поставляемые с лицевыми панелями Valena Allure, суппортами для монтажа на захватах или винтах и прозрачными крышками для защиты от загрязнений. Используются с рамками Valena Allure. Упакованы в индивидуальную упаковку.

Упак.	Кат. №	Выключатели 10 AX - 250 ВА
		Выключатель Безвинтовые зажимы
1	7 527 01	<input type="checkbox"/> Белый Valena Allure
1	7 528 01	<input type="checkbox"/> Слоновая кость Valena Allure
1	7 529 01	<input type="checkbox"/> Алюминий Valena Allure
1	7 529 11	<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит Valena Allure
		Выключатель двухклавишный Безвинтовые зажимы
1	7 527 05	<input type="checkbox"/> Белый Valena Allure
1	7 528 05	<input type="checkbox"/> Слоновая кость Valena Allure
1	7 529 05	<input type="checkbox"/> Алюминий Valena Allure
1	7 529 15	<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит Valena Allure
		Переключатели 10 AX - 250 ВА
		Переключатель на два направления Безвинтовые зажимы
1	7 527 06	<input type="checkbox"/> Белый Valena Allure
1	7 528 06	<input type="checkbox"/> Слоновая кость Valena Allure
1	7 529 06	<input type="checkbox"/> Алюминий Valena Allure
1	7 529 16	<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит Valena Allure
		Переключатель двухклавишный на два направления, с подсветкой Безвинтовые зажимы С двумя установленными лампами 0,15 мА каждая (Кат. № 0678 86)
1	7 527 09	<input type="checkbox"/> Белый Valena Allure
1	7 528 09	<input type="checkbox"/> Слоновая кость Valena Allure
1	7 529 09	<input type="checkbox"/> Алюминий Valena Allure
1	7 529 19	<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит Valena Allure
		Переключатель двухклавишный на два направления Безвинтовые зажимы
1	7 527 08	<input type="checkbox"/> Белый Valena Allure
1	7 528 08	<input type="checkbox"/> Слоновая кость Valena Allure
1	7 529 08	<input type="checkbox"/> Алюминий Valena Allure
1	7 529 18	<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит Valena Allure
		Переключатель на два направления, с подсветкой Безвинтовые зажимы С установленной лампой 0,15 мА (Кат. № 0 676 86)
1	7 527 26	<input type="checkbox"/> Белый Valena Allure
1	7 528 26	<input type="checkbox"/> Слоновая кость Valena Allure
1	7 529 26	<input type="checkbox"/> Алюминий Valena Allure
1	7 529 36	<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит Valena Allure

Упак.	Кат. №	Светорегуляторы 250 ВА - 50 Гц
		Со встроенной защитой от перегрузок и короткого замыкания. При включении устанавливается уровень освещенности, который был перед последним отключением. Возможно дистанционное управление и регулирование с помощью кнопок без подсветки (Кат. № 7 520 11)
		Кнопочный светорегулятор без нейтрали Для всех типов ламп:
		- диммируемые светодиодные с регулируемой яркостью: от 3 до 75 Вт (макс. 10 ламп)
		- диммируемые компактные люминесцентные с регулируемой яркостью: от 3 до 75 Вт (макс. 10 ламп)
		- галогенные с ферромагнитным или электронным трансформатором: от 3 до 400 ВА
		- диммируемые люминесцентные лампы с балластом: от 3 до 200 ВА
		- галогенные и накаливания 230 В: от 3 до 400 Вт
		При включении постепенно (в течение 2 с) достигается уровень освещенности, установленный перед последним отключением
		Основные режимы:
		- режим диммирования
		- предустановленные уровни яркости (0 %, 33 %, 66 % и 100 %)
		- режим ночного освещения: постепенное отключение в течение 1 часа
1	7 527 62	<input type="checkbox"/> Белый Valena Allure
1	7 528 62	<input type="checkbox"/> Слоновая кость Valena Allure
1	7 529 62	<input type="checkbox"/> Алюминий Valena Allure
		Светорегулятор с поворотной ручкой, без нейтрали Для всех моделей ламп:
		- диммируемые светодиодные с регулируемой яркостью: от 5 до 75 Вт (макс. 10 ламп)
		- диммируемые компактные люминесцентные с регулируемой яркостью: от 5 до 75 Вт (макс. 10 ламп)
		- галогенные с ферромагнитным или электронным трансформатором: от 5 до 300 ВА
		- диммируемые люминесцентные лампы с балластом: от 5 до 300 ВА
		- галогенные и накаливания 230 В пер.тока: от 5 до 300 Вт
		При включении постепенно (в течение 2 с) достигается уровень освещенности, установленный перед последним отключением
1	7 527 60	<input type="checkbox"/> Белый Valena Allure
1	7 528 60	<input type="checkbox"/> Слоновая кость Valena Allure
1	7 529 60	<input type="checkbox"/> Алюминий Valena Allure
1	7 529 80	<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит Valena Allure